

# 焊接气体流量控制器收售 汕头焊接气体流量控制器 弗罗迈

产品名称	焊接气体流量控制器收售 汕头焊接气体流量控制器 弗罗迈
公司名称	深圳弗罗迈测控系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃园路常兴广场西座7E
联系电话	18929349901

## 产品详情

### XKFIQ系列-流量计量系统产品特点

- 1.执行机构如选用DC24V直流供电，电机采用无刷变频控制，体积小、无磨擦制动，力矩大且耗电小，安全可靠。
- 2.报警功能：  
电机堵转报警和保护功能。  
当介质温度低于设定值时，汕头焊接气体流量控制器，会自动报警(选配)。
- 3.在流量范围内，任意设定的瞬时流量量值，实现自动/手动两用调节流量控制。
- 4.安装操作方便，无需过滤器，使用稳定可靠。

### 简述旋涡流量计的安装和配管

- 1.规划流量计的装置管道时，低价焊接气体流量控制器，应规划旁路管道，全新焊接气体流量控制器，便利拆开、修理和调试。新装置的管道或修理过的管道，运行前应冲洗掉管内的铁锈、水垢渣和污泥。如没有旁通管，可暂装短管来替代流量计。
- 2.在装置夹持型旋涡流量计时，坚持流量计和管道基地共同非常重要，假如装置偏疼，则用示波器观察

到的波形有异常表象，影响计量精度。此外，应避免密封垫片闯入管道内径，否则会带来较大测量误差，所以，通常情况下密封垫片孔径应大于流量计内径2mm，并做成带螺栓孔的密封垫片。

## 防水电磁流量计的市场应用

- 1、采用仿真传感器（分流模型）可扩大流量丈量范围。
- 2、传感器主体用塑料制成，因而构造简便，且具有抗腐蚀性。
- 3、传感器也能够方便地装置在现有水渠的恣意闸门上。水渠能够为明渠或暗渠，其截面能够为矩形或圆形。
- 4、适用于明渠、暗渠、河道丈量，适用于圆形、矩形、梯形和其它形状的途径丈量，不受河水上涨、潮汐、下流水位改变的影响。
- 5、丈量掩盖范围广，0-0.3至0-10m/sec范围内均可丈量。能够在一样的水头下丈量更大的流量，办法是平行于原传感器装置物理尺寸一样的虚设传感器。
- 6、流量信号为线性，因而流量从100%降到0的情况下，都具有高丈量精度。即便水渠遭到潮汐的影响，也能进行安稳的丈量
- 7、构造简略，无可动部件。此流量计具有很强的抗污、抗堵或抗腐蚀才能，因而可在富含悬浮物或粘结物的流体中运用。

焊接气体流量控制器收售-汕头焊接气体流量控制器-佛罗迈由深圳佛罗迈测控系统有限公司提供。“气体质量流量控制器,质量流量控制器,气体流量控制器”就选深圳佛罗迈测控系统有限公司（[www.flowmethod.net](http://www.flowmethod.net)），公司位于：深圳市南山区桃园路常兴广场西座7E，多年来，佛罗迈坚持为客户提供好的服务，联系人：员小明。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。佛罗迈期待成为您的长期合作伙伴！