

# 实芯绝缘填充型电缆 - HYAT天联牌通信电缆

产品名称	实芯绝缘填充型电缆 - HYAT天联牌通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:实芯绝缘填充型电缆 - HY HYAT:HYAT天联牌通信电缆 100对电话:天津电线电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

实芯绝缘填充型电缆 - HYAT天联牌通信电缆

实芯绝缘填充型电缆 - HYAT

HYA----铜芯、实心聚烯烃绝缘，铝塑综合护套市内通信电缆。HYAT——铜芯，实心聚烯烃绝缘、石油膏填充，铝塑综合护套市内通信电缆。HYAC——铜芯、实心聚烯烃绝缘。铝塑综合护套、自承式市内通信电缆。

用途：HYA型，HYAT型，HYAC型电缆是为电话交换区。中继干线而设计的电话电缆，HYA、HYAT。主要用于管道敷设，也可用于架空，但需要用吊线；HYAC只适用于架空，无需用吊线和挂钩。

结构：1. 导线：退火裸铜线，铜线直径为：0.32, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9mm。  
2. 绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线颜色均按照全色谱标准所标明。3. 绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭成对，限度地减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。4. 缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位都规定色谱扎带绕扎，为以便识别不同单位。100对及以上的电缆加有1%预备线对，但多不超过6对。（导线直径为0.32mm的电缆，可多不超过10对）。HYAT型缆芯内的间隙用石油膏填充。5. 缆芯包带：用非吸湿性带绕包缆芯。6. 铝塑综合护套（1）. 屏蔽：用0.3mm厚的双面涂塑铝带，纵包于缆芯包带之外，两边搭接粘合在一起，400对以上采用轧纹纵包。（2）. 护套：黑色低密度聚乙烯7.识别和长度标记：电缆表面印有标记，标记间隔1米，标记内容有：型号、规，厂名、商标、制造年份及计米。

实芯绝缘填充型电缆，HYAT天联牌通信电缆，天津电线电缆，100对电话线