

无机玻璃钢风管铝合金风口 春志空调 菏泽铝合金风口

产品名称	无机玻璃钢风管铝合金风口 春志空调 菏泽铝合金风口
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

产品详情

2219 航天火箭焊接氧化剂槽，超音速飞机蒙皮与结构零件，工作温度为-270~300 。焊接性好，断裂韧性高，T8状态有很高的抗应力腐蚀开裂能力

2319 焊拉2219合金的焊条和填充焊料

2618 模锻件与自由锻件。活塞和航空发动机零件

2A01 工作温度小于等于100 的结构铆钉

2A02 工作温度200~300 的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片

2A06 工作温度150~250 的飞机结构及工作温度125~250 的航空器结构铆钉

铝合金风口

FK-1(FK-19)铝合金双层百叶风口概述

FK-1、FK-19双层百叶风口广泛应用于空调系统中作送风口，根据使用要求，风口后面可配制铝制风量调节阀（人字闸），菏泽铝合金风口，双层百叶风口具有两层相互垂直页片调节水平和垂直页片的角度，专业制作中央空调铝合金风口，调整气流扩散面，以改变射程，风口的外框宽度有宽边框和窄边框两种，可用于特殊要求的通风系统中。

适用场所

双层百叶风口一般作为送风口，大量批发单层铝合金风口，也可直接与风机盘管配套使用，广泛用于集中空调系统的末端，无机玻璃钢风管铝合金风口，还可以与对开多叶调节阀，用以调整风量。

性能特点

- 1、 双层可调叶片，可得到不同的送风距离和不同扩散角
- 2、 可作为送风口
- 3、 可选铝质或铁质制作
- 4、 可与调节阀配合使用
- 5、 叶片角度 0° - 90° 范围内任意调节

2) 氟碳预辊涂层铝板

(1) 预辊涂铝板的设计思想是将尽可能多的材料优点和工艺优势集于一身，把人为影响的质量因素降至最低，其品质比氟碳喷涂（烤漆）铝板更有保证。

(2) 氟树脂含量可达80%。

(3) 涂层厚度一般为 $25\ \mu\text{m}$ 。

铝合金历史

氧化铝在1808年在实验室利用电解还成为铝材，于1884年即被作为建筑材料使用在美国华盛顿纪念碑尖

顶上至今；铝材加入各种金属元素合成的铝合金材料已被建筑行业广泛应用在各环节上。

无机玻璃钢风管铝合金风口-春志空调-菏泽铝合金风口由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司（www.dzhhtf.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领春志空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！