

# 矿山干雾除尘效果 辽宁干雾除尘效果 泰安科大热工

产品名称	矿山干雾除尘效果 辽宁干雾除尘效果 泰安科大热工
公司名称	泰安科大热工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区虎山路266号
联系电话	13905486110

## 产品详情

### 干雾除尘效果应用实例：采石场除尘

采石场尘土实际问题：

采石场，搅拌站等厂区常用的卡车接料场所，装车楼通过一个卸料口向卡车进行卸料，大大提高了物料装车的效率，也减少了相比于普通装车时粉尘的产生，但是由于装车的过程中，卸料口不能进行全密封，随着卸料的进行和卡车的启动还是会有粉尘产生，这些粉尘会对厂区的清洁造成影响，污染厂区的环境，影响厂区工人的健康。

### 干雾除尘效果起到的效果

装车楼通过落料口向卡车进行卸料，由于存在高度差且落料口一般只有挡尘帘，不能进行全密封，所以在卡车接料的过程中会产生大量的粉尘，这些粉尘会随着卡车的移动加快扩散，卡车在装车完毕后，启动的瞬间随着车轮的转动也会带动地下的粉尘飞扬，这些粉尘不仅会影响装车的进度，还会造成厂区的污染，如果通过合理科学的除尘方法对装车楼进行除尘治理，会把扬尘减低，采石场干雾除尘效果，干雾除尘效果可以对装车楼的粉尘进行有效的治理。

### 干雾除尘效果设计方案

装车楼的微米级干雾抑尘系统由水箱、多级过滤恒压供水站、空气压缩机、储气罐、微米级干雾抑尘主机、干雾箱控制器、喷雾箱、雾化管道、集中控制系统、配电箱等组成。在装车楼卸料口安装干雾箱，矿山干雾除尘效果，根据卸料口的尺寸安装不同型号的干雾箱，在卸料口的四周安装干雾箱和干雾箱控制器，卸料时干雾箱开始工作，工作时形成雾池，粉尘在雾池中沉降，防止粉尘的外溢，干雾箱总成喷雾时间和周期根据现场情况来确定。

目前国家对环境治理和保护的力度越来越大，工地施工现场的扬尘成为污染环境的一大因素，消除工

地扬尘非常重要，各地的工地施工现场也纷纷安装了干雾除尘效果，干雾除尘效果能有效控制和降低扬尘，输煤干雾除尘效果，实实在在的对环境保护起到了重要的作用。让工地的扬尘得到了有效的治理。

干雾除尘效果，能将水经过一定压力进行雾化，再喷洒出去的设备。喷雾降温设备的能耗是极低的，在低能耗下又有着极高的降温效率。开始喷雾降温设备多应用在露天广场、舞台效果上，随着后期的推广，也逐步应用在了例如运动馆、加油站、农业大棚或者工业钢厂方面。不论应用在哪些领域，喷雾炮机设备都发挥了很中要的作用！

干雾除尘效果可以应用在转运站中皮带机环节的除尘。

转运站是为了货物运送过程的运输费用而在产品产地至目的地之间所设的中转站，在钢铁厂，焦化厂等企业的转运站因转运的物料多为颗粒状物料，再加上转运站转运过程中因为高度差很容易产生粉尘，这些转运站出来的粉尘不仅会影响企业的整体环境，还会对企业工人的身体健康产生影响，转运站内部因需要工人值岗，工作，因此不能全密封，转运站老式的布袋除尘因噪声太大且除尘效率不高，现急需一种清洁、高效的除尘方法解决转运站的粉尘问题。

皮带机为什么需要除尘：

虽然转运站是一个相对密闭的空间，但是因为皮带在运输物料的过程中有一定的速度，物料在运输的过程中会带动空气流动，流动的空气带动粉尘，物料从皮带头落至皮带尾时因为高度差也会产生较大的粉尘。同时转运站内会积累粉尘在地面上，辽宁干雾除尘效果，当工人开门或开窗时也会使粉尘飞扬造成厂区的污染。

干雾除尘效果在皮带机的设计方案：

转运站的微米级干雾抑尘系统由水箱、多级过滤恒压供水站、空气压缩机、储气罐、微米级干雾抑尘主机、万向节总成、雾化管道、集中控制系统、配电箱等组成。万向节总成根据现场情况安装在导料槽和皮带落料口上面，在装运站皮带尾部安装多个万向节总成，配备一个水器分配器，万向节总成根据现场情况安装在皮带落料口的前后。万向节总成根据皮带的运转情况连续工作。水箱容量根据现场情况来定，可以采用连续供水或者定时定点供水。多级过滤恒压供水站将水箱内的供水多级过滤后，通过水泵加压，保证压力恒定，输送至干雾主机内。空气压缩机产生压缩空气，经过储气罐缓冲，输送至干雾主机内。干雾主机对供水和供气进行检测调节，按照设定的压力和流量输送至各个干雾箱。

矿山干雾除尘效果-辽宁干雾除尘效果-泰安科大热工由泰安科大热工有限公司提供。泰安科大热工有限公司（[www.takdrg.cn/](http://www.takdrg.cn/)）是一家从事“除尘设备，防冻喷洒设备，”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“除尘设备，防冻喷洒设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使泰安科大热工在环保设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！