

C6140A卧式普通车床C6240A卧式车床

产品名称	C6140A卧式普通车床C6240A卧式车床
公司名称	滕州市龙泉金鑫机床厂
价格	33000.00/部
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:普通车床 控制形式:人工
公司地址	滕州市龙泉街道孙堂村(村西)
联系电话	86 0632 5870008/13371112566 13326321871

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	普通车床
控制形式	人工	型号	C6140A
主电机功率	4 (kw)	外形尺寸	2100*1020*1250 (mm)
加工精度	精密	最大加工长度	1500 (mm)
最大加工直径	400 (mm)	最大回转直径	400 (mm)
主轴转速级数	12	主轴通孔直径	46 (mm)
安装形式	落地式	布局形式	卧式
适用行业	仪表	动力类型	机械传动
适用范围	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

c6140/c6240卧式车床

主要特性：

本机床是一种适用性很强的普通车床，用轴承固定主轴，切削性能好，转速高、主轴孔 52mm、可直接加工 51mm棒料、尾座自锁方式方型、内锥莫氏4号，卡盘为短锥c6卡盘。挂轮为45#钢调质、剃齿处理、噪音低。可用于车削圆柱形、圆锥形的表面、端面和内孔，以及多种公、英制螺纹。

主要技术参数：

型号model	
参数Item	c6140 / c6240
加床身上最大回转直径max.swing over bed	400

工 能 力	刀架上最大回转直径max.swing over cross slide	214
	中心距 center distance	750,1000,1500mm
	床身宽度 bed width	360mm
主 轴 进	主轴转速范围(级数) spindle speeds(number)	28-1800rpm(12steps)
	主轴端部尺寸 spinele nose	c6
	主轴锥孔 spindle taper	mt6 #
	主轴通孔直径 spindle hole	52mm
给 尾 座	公制螺纹范围 (种数) metric threads range(kinds)	0.5-14mm(21 kinds)
	英制螺纹范围 (种数) Inch threads range(kinds)	72-2.5/inch(30 kinds)
	模数螺纹范围 (种数) mouldle threads range(kinds)	0.25-7m (17 kinds)
	径节螺纹范围 (种数) diametral threads range(kinds)	144-5 d.p(30 kinds)
托 架	尾座套筒锥度 taper of tailstock sleeve	mt5 #
	尾座套筒直径 dia.of tailstock sleeve	65mm
	尾座套筒行程 travel of tailstock sleeve	160mm
架	横滑板行程 cross slide travel	290mm
	小刀架行程 compound rest travel	150mm
	车刀杆截面尺寸 cross-section size of toolshank	22 × 20 mm ²
主电机功率 main motor power		4kw
包装箱尺寸 (长 × 宽 × 高) 中心距 : 750mm		2100*1020*1250mm
1000mm		2350*1020*1250mm
1500mm		2850*1020*1250mm

标准附件standard accessories

1、三爪卡盘 c6
2、顶尖及顶尖套 center & center sleeve
3、全套扳手 wrenches

特殊附件optional accessories

1、中心架 steady rest
2、跟刀架 follower rest
3、四爪卡盘 4-jaw chuck
4、花盘 face plate

我厂本着创一流企业，树一流品牌的宗旨，全过程实行精工制作，一丝不苟，严格质量检验，以优质产品提供给用户。产品外形设计美观新颖，操作简单，维修方便，同时实行专业化生产，提高工作效率，降低制造成本，让利给用户，且售后服务做到本厂产品实行终身包修，一年内非人为损坏，免收服务费。配件做到互换性强及随时供货，价格公道，长期以来深受海内外用户好评。

销售经理：王经理

销售热线：13361139588

电话挂号：0632-5231538

