

POM5520 日本旭化成 5520

产品名称	POM5520 日本旭化成 5520
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	18.90/KG
规格参数	品牌:日本旭化成 牌号:5520 产地:日本
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

产品详情

POM5520 日本旭化成 5520 汽车工业，电气/电子应用，家居用品，工业应用中粘度 共聚物 高流量

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔融指数 ASTM
D1238 15g/10min 190 /2.16kg ISO 1133 15g/10min 吸水率 24 hr ASTM D570 0.2% 物理性能 比重 ASTM D792, ISO
1183 1.41g/cm³ 成型收缩率 Flow ASTM D955, ISO 294-41.6-2% Across Flow ISO 294-41.6-2% 洛氏硬度 M-
Scale ASTM D785 80R-Scale ASTM D785 115 机械性能 拉伸模量 ISO 527-2 22850 MPa 屈服拉伸应力 ISO
527-2 266 MPa 拉伸应力 ASTM D638 61 MPa 断裂伸长率 ASTM D638 55% ISO 527-2 250% 弯曲模量 ASTM
D790 2620 MPa 弯曲强度 ASTM D790 88 MPa 泰伯耐磨性 1000 Cycles ASTM
D1044 14mg charpy 缺口冲击强度 23 ISO 179/1eA 6kJ/ml zod 缺口冲强度 ASTM
D256 59J/m 热性能 热变形温度 0.45 MPa, unannealed ASTM D648 158 0.45 MPa, unannealed ISO
75-2/B 156 1.8 MPa, unannealed ASTM D648 110 1.8 MPa, unannealed ISO
75-2/A 100 流动方向 线性热膨胀系数 ASTM E83 10.0001 cm/cm/ 阻燃等级 UL 94HB