

大倾角输送带生产厂家 大倾角输送带 河北夯拓商贸

产品名称	大倾角输送带生产厂家 大倾角输送带 河北夯拓商贸
公司名称	河北夯拓商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市博野县东王各庄村
联系电话	15227078111

产品详情

输送带材质不同价格不同

输送带材质不同价格不同

防油输送带、防滑输送带、爬坡输送带、防酸碱输送带、防热输送带、防寒输送带、防燃输送带、防腐蚀输送带、防潮输送带、防低温输送带、防高温输送带、耐油输送带、覆盖带·异型带、耐寒输送带、耐低温输送带、耐高温输送带、耐酸碱输送带、阻燃输送带。

按材质

PVC输送带、PU输送带、聚乙烯输送带、塑料链板输送带、模块网输送带、尼龙输送带、铁氟龙输送带、不锈钢输送带。

耐热程度

- 、覆盖带·异型带：T1型耐不大于100度、T2型耐不大于125度、T3型耐不大于150度
- 、耐高温输送带：耐温能力不大于200度
- 、耐烧灼输送带（超高温耐烧灼输送带）：耐温200-500度

根据不同输送带要求，大倾角输送带规格，其材质不同，价格也都不同。

如何选择合适的耐热输送带

专业的输送带厂家，输送带生产厂家博野县会杰输送带制造有限公司旗下公司河北夯拓商贸有限公司。

耐热输送带是由多层橡胶棉帆布（涤棉布）或者聚酯帆布上下覆有耐高温或耐热橡胶、经高温硫化粘合在一起，适合输送175 以下热焦炭、水泥、熔渣和热铸件等。

依据耐热输送带所输送物料的温度、表面结构形状及粘度等参数选择输送带规格型号。如当输送温度为150 的烧结矿石、焦炭等大块物料，并且物料与带面接触面积较小时，大倾角输送带生产厂家，输送带表面温度保持在60 - 80 ；当输送带输送水泥粉等粘度较小的物料时，物料温度与带面温度相差就很小。

带面温度与耐热输送带的使用寿命密切相关，直接影响到覆盖胶与芯层、芯层之间的粘合强度、覆盖胶的耐磨性、抗龟裂性等。应在充分调查测量带表面温度等使用条件后，选择耐热输送带的类型。较厚的覆盖胶是保证输送带使用寿命的重要条件，输送较重热物料时，建议耐热输送带的盖胶厚度上胶6 - 9mm ，下胶2 - 4mm，这样能延长输送带使用寿命。

输送带的磨耗形式

输送带的磨耗主要有三种形式：即磨损磨耗、疲劳磨耗和卷取磨耗，上述三种磨耗均与硫化胶的主要力学性能有关，因此在配方设计时要设法取得各性能之间的综合平衡

胶种的影响：在通用的二烯类橡胶中，其分子链柔顺性好，弹性高，耐磨耗性随分子量增加而提高，硫化胶的耐磨耗性在当温度升至一百度时，则急剧降低；聚酯输送带是所有输送带中耐磨耗性好的一种，在常温下具有优异的耐磨性，但在高温下它的耐磨性会急剧下降；硫化体系的影响：硫化胶的耐磨耗性随交联密度增加有一个佳值，该佳值不仅取决于硫化体系而且和炭黑的用量及结构度有关，该问题可用耐磨耗性的刚度概念来解释，大倾角输送带，在提高炭黑的用量和结构度时，由炭黑所提供的刚度就会增加，若要保持硫化胶刚度的佳值，就必须降低由硫化体系所提供的刚性部分，即适当地降低交联密度，反之则应提高硫化胶的交联密度，试验表明单硫键含量越多，硫化胶的耐磨耗性越好，其次就是一起一些配方、配料，如有特殊要求可以按照需方要求生产。

大倾角输送带生产厂家-大倾角输送带-河北夯拓商贸由河北夯拓商贸有限公司提供。河北夯拓商贸有限公司（www.hbhangtuo.com）在工业胶带这一领域倾注了无限的热忱和热情，河北夯拓商贸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。