

一次成型塑料水封井井座好货源好价格

产品名称	一次成型塑料水封井井座好货源好价格
公司名称	江苏康凯管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台板桥红太阳装饰城
联系电话	15251800091

产品详情

塑料检查井管井的管材应根据井水的用途、地下水水质、井深、管材强度和价格合理等因素综合确定，并应符合下列规定；

- 1、塑料检查井井管应具备抗压、抗拉、抗弯强度。必要时应进行相应的强度验算。
- 2、塑料检查井应无缺损、裂缝、弯曲等缺陷，管端口面与管轴线应垂直且没有毛刺。
- 3、塑料检查井内壁应光滑、圆直，一次成型塑料水封井井座，并应满足洗井及抽水设备要求。
- 4、塑料检查井长期使用的井管应具有相应的抗腐蚀能力。

- 1、塑料检查井管井结构设计应按供水管井、降水管井、热源管井等不同的用途分别进行。
- 2、塑料检查井降水管井可分为疏干井和减压井。降水管井可同时承担疏干井和减压井两种功能。
- 3、塑料检查井回灌管井的结构设计应符合本规范表3.0.1的规定。
- 4、塑料检查井管井结构设计应包括井身结构设计、过滤器结构设计和井管配置。

5、塑料检查井井身结构设计应包括下列内容：不同深度井段的长度及变径位置；塑料检查井开口井径；安泵段井径；开采段井径；终止井径；封闭位置及材料；井的附属设施。井管配置应包括下列内容：与一次成型塑料水封井井座井身设计相匹配的井管长度和井管管径；合理选择不同用途、不同材质和不同管径的井管取水目的层中过滤管的配置应与所设计的过滤器类型相

回填细节：

- 1.对于一次成型塑料水封井井座回填土来说，一般不能掺杂石块以及其他带有棱角的硬块物体；
- 2.应该进行分层对称回填，不能使井筒发生位移和倾斜；
- 3.在进行分层回填的时候需要注意每层虚铺回填土厚度不应大于300mm
- 4.一次成型塑料水封井井座回填应该采用人工，不应采用机械；
- 5.在回填的每层都应用木夯等轻型夯实工具对称夯实，其密实度与管道回填一致；
- 6.回填应在排水管线验收合格后进行；标龙激光打标机
- 7.回填前应排除基坑、沟槽内积水；
- 8.在道路上的塑料检查井回填至井筒上部时，应根据回填土土质及回填地基承载力特征值在井筒周围预留井盖基础基坑尺寸；
- 9.塑料检查井回填应与管道沟槽的回填同时进行；
- 10.回填土不得采用淤泥、垃圾和冻土等；
- 11.回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定。

一次成型塑料水封井井座好货源好价格由江苏康凯管业有限公司提供。江苏康凯管业有限公司（www.kangkai99.com）是一家从事“塑料检查井,雨水收集,钢丝网骨架复合管,HDPE双壁波纹管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“康凯,惠洁,铭井,河马,联塑,公元”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使康凯管业在塑料建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！