

淮安铝艺楼梯扶手代理“本信息长期有效”

产品名称	淮安铝艺楼梯扶手代理“本信息长期有效”
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座二层之六号（住所申报）
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

一、楼梯扶手的施工工艺

在室内装修中，楼梯是由很多的小部分组成的，安装施工的时候，需要注重它的安装方式，不然以后装修完工后会出现安全隐患，下面由小编为大家介绍楼梯扶手的扶手安装施工工艺。

楼梯扶手安装施工工艺 楼梯扶手高度规范

首先我们看工艺流程：找位——》划线——》弯头配制——》连接预装。

1、室内装修木扶手：安装木扶手应由下往上进行，首先按栏杆斜度配好起步弯头。扶手接头应以45°角截面相接。扶手截面宽在70mm以内的可用扶手料配制弯头，扶手的接头可采用粘接，粘接区段内最少要有三个木螺钉与支承件连接固定。大于70mm的扶手接头除粘接外，还应在下边作暗榫，也可用铁件铆固，扶手栏杆连接用木螺钉拧紧，间距不得大于400mm。

楼梯在我们生活中并不少见，是房子楼层之间的主要通道，出于安全楼梯扶手是必需的，特别是对于老年人和小孩子来说。楼梯扶手是楼梯护栏的支撑杆，目前市场上主要有铁艺楼梯扶手、不锈钢楼梯扶手、玻璃楼梯扶手以及实木楼梯扶手等。

一、楼梯扶手尺寸

楼梯扶手高度 楼梯扶手尺寸分类及如何选购和安装

楼梯扶手（Stair handrail）是楼梯护栏的支撑杆。

- 1、楼梯扶手的高度(自踏步前缘线量起)不宜小于0.90m;室外楼梯扶手高不应小于1.05m。
- 2、楼梯井宽度大于0.20m时，铝艺楼梯扶手代理，扶手栏杆的垂直杆件净空不应大于0.11m，以防儿童坠落。
- 3、楼梯平台净宽除不应小于梯段宽度外，同时不得小于1.10m。
- 4、梯段宽度在住宅设计中规范有明确规定，在其他建筑中，必须满足消防疏散的要求。公共建筑中表现性楼梯所取宽度尺寸通常都偏大的，但要注意扶手的设置与梯段宽度的关系。即：楼梯应至少一侧设扶手，梯段净宽达三股人流时，应两侧设扶手，达四股人流时，应加设中间扶手。

异型半圆的铝艺楼梯扶手怎么测量呢

方法也是多种多样，一种是画个模型，另一种就是太大太宽的地方，可以拼接的方式来实现测量，我们一般都推荐用模型这样做的好处是做起来阳台栏杆后基本和模型差不多，安装起来问题也少。另一种拼接就是把弧形分成若干段，测量下每段的数据，然后再组合在一起，其实都是一个道理，只是一个大的一个小的测量方法。

淮安铝艺楼梯扶手代理“本信息长期有效”由南京鸿盈金属制品有限公司提供。南京鸿盈金属制品有限公司（www.njhongying.cn）是从事“铁艺大门,楼梯扶手,铁艺栏杆,防盗门,防盗窗花,铁艺门花”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡经理。