

韩国乐天 光学级PC PC-1100

产品名称	韩国乐天 光学级PC PC-1100
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:韩国乐天 型号:PC-1100 产地:韩国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

产品详情

韩国乐天 光学级PC PC-1100

新塑语塑胶原料（苏州）有限公司是江浙沪华东地区以及代理经销商，本公司诚信经营，所售材料均为原厂原包 可提供COA SGS等报告

欢迎广大新老顾客来电咨询：李生 -18550065082

新塑语公司专业销售工程塑料: : PA6/66/12、TPU、TPE、PC、PPS、PPO、PC/ABS、通用塑料：PP、PE、ABS等系列塑胶原料。是一家集贸易、研发、生产于一体的进出口企业。公司主营工程塑胶、热塑性弹性体、高温材料、铁氟龙、通用塑料。公司拥有专业的技术，服务团队，可为客户检测产品样板，提供试样、选材等技术服务，我司拥有自己的塑料研发与改性工厂，在PA66，PA6，PC，POM，PPS等领域拥有一席之地，能独立完成研发多种原料的改性和多功能作业，并在配色、调机、注塑一块有自己的见解，能很好的为顾客实现一条龙服务。公司秉承诚信为本，品质为上的经营理念，赢得了广大客户的信任和好评，业务蒸蒸日上，规模不断扩大。同等的品质，我们的价格优惠；同等的价格，我们的服务优质----我司是切实做到“人无我有，人有我优，人优我廉”。公司将以先进的技术，优良的售后服务，优惠的产品价格，努力打造成为国内塑胶原材料优质供应商，愿与广大客户合作共赢，共同发展，携手共创辉煌明天。

PC原料应用领域：

PC-1100 聚碳酸酯 注塑工艺：

Lotte Chemical Corporation

产品说明：中等粘度，高冲击强度、高抗拉强度、抗弯强度和弹性模量

注射：

干燥温度 120 ° C

干燥时间 4.0 hr

建议的大水分含量 0.020 %

建议的大回制料比例 20 %

料斗温度 60.0 到 80.0 ° C

料筒后部温度 290 到 310 ° C

料筒中部温度 280 到 300 ° C

料筒前部温度 270 到 290 ° C

射嘴温度 280 到 300 ° C

加工（熔体）温度 290 到 310 ° C

模具温度 60.0 到 90.0 ° C