

氧气专用Y型过滤器,Y型过滤器,过滤器

产品名称	氧气专用Y型过滤器,Y型过滤器,过滤器
公司名称	永嘉县吉达特种阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	规格:DN40-DN600 工作压差:PN
公司地址	中国浙江温州市永嘉县瓯北大甲工业区
联系电话	86 0577 21811905 18407871430

产品详情

规格	DN40-DN600	介质温度	碳钢：-30~380 ， 不锈钢：-80~450 （ ）
工作压差	PN	材质	铜,不锈钢,碳钢
品牌	吉达特种阀门	型号	Y型
产品别名	过滤器	适用范围	氧气,水、氨、油品、烃类等烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等。
连接形式	Y型	类型(通道位置)	二通式
流动方向	双向	驱动方式	过滤
用途	过滤	适用介质	化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料,
压力环境	常压		

主要技术参数适用的物料有：

化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料，如：水、氨、油品、烃类等。

化工生产中的腐蚀性物料，如：烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等。

制冷中的低温物料，如：液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。

轻工食品、制药生产中卫生要求的物料，如：啤酒、饮料、乳制品、粮浆医药用品等。 各种特殊工艺的高效精密过滤器等。工作温度（ ）：碳钢：-30~380 ， 不锈钢：-80~450 。工作压力（ mpa ）：0.6~5.0mpa。壳体材质：a3、ss304、ss304l、ss316、ss316l、衬pp、h62等。密封材质：耐油石棉橡胶、丁腈橡胶、聚四氟乙烯。粗过滤滤芯材质：滤框滤网均为不锈钢。过滤滤芯材质：钛合金烧结滤芯，不锈钢折叠滤芯、聚四氟折叠滤芯、聚丙烯折叠滤芯、金属纤维烧结管毡、陶瓷。法兰标准：hg20592~97pn1.0当客户需用gb、sh、hgj、jb或ansi、jis等标准或改变压力等级时，请在订货合同中注明。制造、检测标准：执行gb150标准或客户指定标准。