

黄铜截止阀/J41W-16T/J41W-10T/铜

产品名称	黄铜截止阀/J41W-16T/J41W-10T/铜
公司名称	永嘉县吉达特种阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	型号:J41W-16T 品牌:吉达特种阀门 连接形式:法兰
公司地址	中国浙江温州市永嘉县瓯北大甲工业区
联系电话	86 0577 21811905 18407871430

产品详情

型号	J41W-16T	品牌	吉达特种阀门
连接形式	法兰	材质	黄铜
公称通径	DN15-DN800 (mm)	适用介质	:水,油,气
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	国标	外形	中型
流动方向	双向	驱动方式	手动
零部件及配件	手轮	形态	截止
类型(通道位置)	二通式		

法兰截止阀结构合理，性能优良，造型美观，适用的压力范围广，主要用来接通或截断管路中的介质，具有耐磨、耐高温，抗擦伤性能好、使用寿命长等优点。 法兰截止阀结构特点1、法兰截止阀选材考究，符合国内、外相关标准，结构合理，造型美观。2、法兰截止阀阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。4、法兰截止阀阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。5、法兰截止阀可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。6、法兰截止阀阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。7、法兰截止阀倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，密封可靠，更换填料可在不停机情况下进行，方便快捷，不影响系统运行。

黄铜截止阀j41w-16t

dn	size	l	d1	h	d	n- d
15	1/2	80	65	79.5	55	4- 14
20	3/4	90	75	86.5	60	
25	1	100	85	84	72	
32	1 1/4	110	100	114	80	4- 18
40	1 1/2	135	110	132	100	

50	2	216	125	183	130	
65	2 1/2	236	145	197	180	
80	3	280	160	275	200	8- 18
100	4	335	180	325	240	
125	5	400	210	336	240	
150	6	480	240	379	280	4- 22
200	8	630	295	442	320	

技术规范

公称压力:1.6mpa

工作介质:水,油,气

工作温度:-20 t 150

technical standard

nominal pressure:1.6mpa

working medium:water,oil,gas

working temperature:-20 t 150