

# 鑫鼎锥形滚筒

产品名称	鑫鼎锥形滚筒
公司名称	湖州市鑫鼎机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省湖州市吴兴区八里店镇紫金桥村（湖州城区宏明机械厂内）2号楼101室
联系电话	0572-2098323 15856563163

## 产品详情

### 锥形滚筒

采用碳钢表面镀锌锥形筒体，特制塑钢轴承座、精密机械轴承。锥形滚筒传动灵活、超静音，防静电，使用安全。锥形滚筒适用于传动式积放型[转弯滚筒输送机](#)。  
锥形滚筒适用于工厂、仓库、配送中心的室内外生产。

锥形滚筒技术参数：1、输送物体的长度、宽度和高度；2、每一输送单元的重量；  
3、输送物的底部状况；4、有无特殊工作环境上的要求（比如：湿度，高温，化工品的影响等）；  
5、输送机属于无动力式或电机带动式。

锥形滚筒的选择：1、辊筒的长度选择：

不同宽度的货物应选适合宽度的辊筒，一般情况下采用“输送物+50mm”。

2、辊筒的壁厚及轴径选择：按照输送物的重量平均分配到接触的辊筒上，计算出每支辊筒的所需承重，从而确定辊筒的壁厚及轴径。3、辊筒材料及表面处理：

根据输送环境的不同，确定辊筒所采用的材质和表面处理（碳钢镀锌、不锈钢、发黑还是包胶）。

4、选择辊筒的安装方式：根据整体输送机的具体要求，选择滚筒的安装方式: 弹簧压入式, 内牙轴式, 全扁榫式, 通轴销孔式等。对于弯道机的锥形辊筒，其辊面宽度及锥度视货物尺寸和转弯半径而定。