

恒克，SHK-B207盐雾试验机

产品名称	恒克，SHK-B207盐雾试验机
公司名称	上海恒克仪器科技有限公司
价格	6000.00/1
规格参数	产地：上海:保修：保修五年服务 型号：SHK:试验室湿度:85%以上 品牌：恒克:设备材质:进口PVC板材
公司地址	江苏省苏州市昆山市张浦镇博伟路150号
联系电话	13482488155

产品详情

SHK-B207盐雾试验机

产品信息

盐雾试验箱是采用盐雾腐蚀的方式来检测被测样品的分别耐腐蚀的可靠性，盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统，是人工环境三防系列中的一种，很多企业产品需模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性，所以盐雾试验箱应运而生。盐雾试验分为中性盐雾和酸性盐雾两种，区别在于符合的标准与试验方法不同，分别“NSS”和“CASS”试验，是人工三防气候中最常见的一种测试方法。

主要特点：

整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。塔式喷雾系统，并装有盐液过滤系统，无结晶喷嘴，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。箱盖和箱体之间采用水密封结构，无盐雾溢出。线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置，采用门锁开启式边盖门，不仅美观，而且方便维护。高精度P.I.D.控温仪，误差为 ± 0.1 ，富士、RKC、霍尼威尔表（选配）。连续或周期喷雾任选。所有电路均装有断路器，所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。多重系统保护，使用安全可靠。

配置：

1. 试药入口：将试验液倒入盐水桶，自动补充盐水预热槽之盐液
2. 试药水位：观察盐液水位
3. 控制面板：见图4说明
4. 控制箱入口：更换零件打开此门
5. 蜂鸣器：试验结束时报警
6. 调压阀：调整试验所需的压力 $1.00 \pm 0.01 \text{kgf/cm}^2$
7. 温湿对照表；左：干球计；右：湿球计；
8. 计量筒：用以收集试验室喷雾量
9. 密封槽：利用水封原理，以避免盐雾外泄
10. 盖子：屋顶式斜角100° 透视盖，用于覆盖于试验室上方结合为一体执行标准：
本仪器之设计符合ISO—3768，3769，3770ASTM-B117，B268JIS-D0201，H8502，H8610，K5400，
CNS GB.T10125-1997标准要求。

标准安装配备：

(一) V型/O型置物架 1套

(二) 计量筒 2支

(三) 喷雾塔 2套

(四) 收集器 2支

(五) 玻璃喷嘴 2支

(六) 过滤器 2个

(七) 除雾系统 1套

(八) 自动加水系统 1套

附件：

试药氯化钠 2瓶（500克/瓶）

操作说明书 1份

5L量杯 1个

比重计 1支