

快速温度变化试验箱

产品名称	快速温度变化试验箱
公司名称	上海恒克仪器科技有限公司
价格	98000.00/1
规格参数	产地：上海:保修：保修五年服务 型号：SHK:温范：-70 ~ 150 品牌：恒克:100 × 100 × 100
公司地址	江苏省苏州市昆山市张浦镇博伟路150号
联系电话	13482488155

产品详情

SHK-B112快速温变试验箱

主要是针对于电工、电子产品以及其原器件，及其它材料在高低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。

该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求，在高低温条件下，对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟。

拟测试，测试后，通过检测，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求，以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。快速温变试验箱与高低温交变试验箱，对升降温速率要求不同。快速温变试验箱对升降温速率有比较快的要求（5-15 /min），而高低温交变试验箱的升降温速率相对而言要小得多（通常只有1-2 /min）。

适用行业：

适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。

满足试验方法：

GB/T 2423.1-2008 试验A：低温试验方法

GB/T 2423.2-2008 试验B：高温试验方法

GJB 150.3A—2009 高温试验

GJB 150.4A—2009 低温试验

GB/T2423.22—2008 试验Nb 温度变化试验

产品制造标准：

GB/T10589-2008 低温试验箱技术条件

GB/T11158-2008 高温试验箱技术条件

GB T5170.1-2008 电工电子产业环境试验设备检验方法总则

GB/T5170.2 基本参数检定方法

主要参数：

规格

100T/F/S

150T/F/S

225T/F/S

408T/F/S

608T/F/S

800T/F/S

1000T/F/S

工作室尺寸(W × D × Hcm)

50 × 40 × 50

50 × 50 × 60

60 × 50 × 75

80 × 60 × 85

80 × 80 × 95

100 × 80 × 100

100 × 100 × 100

温度范围

T：-20 ~ 150 ; F：-40 ~ 150 ; S：-70 ~ 180

升温时间

15/min (-40 ~ 150 区间)

控制器

台通控制器

冷冻系统

水冷式原装比泽尔压缩机

内、外箱材质

内箱：SUS # 304镜面不锈钢板；外箱：SUS # 304雾面线条处理不锈钢板或烤漆

保温层

聚胺脂硬质发泡+玻璃纤维棉

门框材质

双层耐高低温硅橡胶密封条

体积

(W × D × Hcm)

92 × 87 × 160

102 × 87 × 160

102 × 97 × 170

102 × 107 × 185

112 × 127 × 195

152 × 127 × 205

152 × 147 × 205

标准配置

多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(50mm)1个

安全保护

超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护、加热加湿空焚、欠相逆相

电源电压

1 ,AC220V \pm 10%/30A AC380V \pm 10%50 \pm 1Hz