

纹络式玻璃温室-纹络型连栋温室-连栋温室造价

产品名称	纹络式玻璃温室-纹络型连栋温室-连栋温室造价
公司名称	青州市广荣农业科技有限公司
价格	100.00/平方
规格参数	热镀锌钢管:2mm
公司地址	山东省潍坊市青州市泰华大厦10楼1012号（注册地址）
联系电话	15666566941

产品详情

花型温室顶部为尖顶图案，角度优化为134度左右，基本达到最佳太阳入射角。由于其尖头的风格，它决定顶部只能覆盖硬材料，如阳光板或玻璃。

北方地区选用阳光板的优点

1.防紫外线：PC板表面采用防紫外线技术处理，防紫外线层厚度较大..

在50微米。紫外线保护层渗透到板材表面，确保其长期使用。保持长期有效性

同时，抗冲击和抗老化性能使透射率降至最低。

防止室内跌落：对PC板的特殊单面涂布进行特殊处理，

能够有效的分解板材表面所产生的结露；

三。超保温：PC板具有超保温，比传统的照明和保温方法要少。

约能源高达50%；

损坏电阻：PC板是其他温室的安全、高冲击照明材料。

与其他材料相比，它具有最强的抗冲击性，不会因老化或损坏而频繁更换。

如果出现强烈的风暴、冰雹和冰层，板材不会损坏，从而节省更换。

成本；落锤冲击试验：重锤10公斤，从2米高坠落，无裂纹，冲击后无裂纹

5.高耐火性：较好的耐火性，比其它塑料材料更适用于温度。

在室内应用方面，其自熄性能达到许多国家的防火标准，阻燃等级为一级。

6、易于施工：PC板轻巧，运输方便，施工容易。它在冷的时候会弯成弧形。

最小弯曲半径为板厚的175倍。它能长时间保持完美的外观。