

贺州打桩钢管定做加工/现货供应

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 贺州打桩钢管定做加工/现货供应 |
| 公司名称 | 佛山市钢泽钢铁有限公司 |
| 价格 | 3.00/吨 |
| 规格参数 | 规格:齐全 可定做 产地:广东佛山 数量:常年现货 |
| 公司地址 | 佛山市顺德区乐从镇劳村大荒塘开发区3号之三 (注册地址) |
| 联系电话 | 18064686565 |

产品详情

贺州打桩钢管定做加工/现货供应螺旋钢管是用钢带经过弯曲成型，然后经焊接制成。钢管要进行水压、弯曲、压扁等实验，对表面质量有一定要求，通常交货长度为12米，常要求定尺交货。螺旋钢管主要应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设，是我国开发的二十个重点产品之一，作液体输送用：给水、排水。作气体输送用：煤气、蒸气、液化石油气；作结构用：作打桩管、作桥梁；码头、道路、建筑结构用管等。贺州打桩钢管定做加工/现货供应

螺旋焊缝钢管尺寸检验：钢管直径：D219~2540mm，壁厚5~25mm钢管。4.2钢管外径采用周长法测量。4.3钢管外径允许偏差a) 管体直径：当钢管直径D ≤ 610mm时，允许偏差为±0.75%D但最大为±3.2mm；当钢管直径1422mm D > 610mm时，允许偏差为±0.5%D%，最大为±4.0mm；当钢管直径D > 1422mm时，依协议。管端直径当钢管直径D ≤ 610mm时，允许偏差为±0.5%D但最大为±1.6mm；当钢管直径1422mm D > 610mm时，允许偏差最大为±1.6mm当钢管直径D > 1422mm时，依协议。4.4钢管椭圆度：当钢管直径D ≤ 610mm时，除管端外，椭圆度偏差 ≤ 0.020D；贺州打桩钢管定做加工/现货供应

承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管（SY5036?-83）是以热轧钢带卷作管坯，经常温螺旋成型，用双面埋弧焊法焊接，用于承压流体输送的螺旋缝钢管。钢管承压能力强，焊接性能好，经过各种严格的科学检验和测试，使用安全可靠。钢管口径大，输送效率高，并可节约铺设管线的投资。主要用于输送石油、天然气的管线。贺州打桩钢管定做加工/现货供应