

## 5Q型蒸汽轴流式暖风机 出风口温度35度

产品名称	5Q型蒸汽轴流式暖风机 出风口温度35度
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:5Q 名称:蒸汽暖风机 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

### 5Q型蒸汽轴流式暖风机 出风口温度35度

以下是4Q,5Q,7Q,8Q型蒸汽暖风机的详细介绍，包括4Q,5Q,7Q,8Q型蒸汽暖风机的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!

4Q蒸汽暖风机重量：68kg 尺寸：500\*650\*566mm，

5Q蒸汽暖风机重量：109kg 尺寸：670\*830\*609mm，

7Q蒸汽暖风机重量：194kg 尺寸：835\*1040\*662，

8Q蒸汽暖风机重量262kg 尺寸：1000\*1160\*691，

主要材质：散热器基管为21mm×2.5mm无缝管(GB/T8163)Q型暖风机安装、使用、维护安装 安装前应检查暖风机的完好性。 Q型蒸汽轴流式暖风机应装备各相应的管路系统，并在暖风机的进气回水支管上装置截止阀，在整个管路系统上应设有排放空气的装置。 Q型蒸汽轴流式暖风机安装位置如靠近墙壁时，进风口一端应与墙壁留有适当的间隙，保证空气流通。 电动机接通电源时，应使叶轮按产品上标注的箭头方向旋转。 管路系统内应清洗，洁净后方能和暖风机连接，每台暖风机下应设有排水阀。

Q型蒸汽轴流式暖风机以蒸汽为热媒，广泛用于工矿企业、生产车间及其他大型建筑物中的热风采暖等工程中。Q型蒸汽轴流式暖风机所配用的散热器采用叉排无缝钢管绕铝翅片组成，把铝带绕在 21mm的无缝钢管上，使散热翅片与散热管接触面广而紧，传热性能良好，并且耐腐蚀。Q型蒸汽轴流式暖风机装有地脚连接板，方便安装，易于固定，设备运转平稳可靠，阻力小、耗电省。根据热工性能的不同，列为四种规格。使用 Q型蒸汽轴流式暖风机运转前，必须排净管路系统及散热管中的冷空气。 调整

百叶窗开放角度，以便得到合适的气流。3、维护 Q型蒸汽轴流式暖风机散热器散热表面及其他空气流道必须保持清洁，应定期用压缩空气或水洗。应定期检查暖风机各管路之间的连接质量（如密封性等），以及各调节装置的灵活情况等。