

船用小型轴流通风机CWZ-200GII

产品名称	船用小型轴流通风机CWZ-200GII
公司名称	青岛船陆通风机设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	流量:920m ³ /h 型号:CWZ-200GII 功率:0.06KW
公司地址	市北区长沙路49-175号
联系电话	19954276685

产品详情

一.船用小型轴流通风机CWZ-200GII特点

CWZ系列通风机具有噪声低、尺寸小、重量轻、性能稳定等特点。

CWZ系列通风机在设计 and 制造过程中充分考虑到舰船用的特殊条件要求：叶轮经过严格的动平衡校正、超速试验、故CWZ系列舰船用小型轴流通风机具有耐腐蚀性好、抗摇摆、抗冲击、振动、运转平稳和安全可靠等特点。

二.船用小型轴流通风机CWZ-200GII结构形式

CWZ系列通风机可分为I型管道式、II型舷窗式两种结构。

三 . 船用小型轴流通风机CWZ-200GII使用说明

1 通风机安装前，应检查各部件是否损坏；配套部件是否齐全；检查叶轮旋向与机壳旋向标识牌是否一致。

2 安装管道时，应使其与风机进风口自然对正吻接，不得强行连接。管道应有支撑，不允许将管道重量加在风机上。

3 风机装接后，拨动叶轮检查是否与固定件有摩擦碰撞等现象。如有碰撞、摩擦、噪声过大或较大振动时，应检查后再重新启动。应防止撞击通风机，不准异物和液体等进入风机内。应及时清除叶轮叶片上

的积灰，以免影响平衡增大噪声。

4 风机应在进口全敞开状态下启动。

5 风机接线后，接线盒处要密封，避免进气、进水。

6 运转过程中要严格控制电机电流，不得超过额定值，否则易烧毁电机。

7 风机的维修必须在停车时进行。检修后重新启动时，应检查风机各部件是否处于正常状态。

8 对风机运转过程中产生的小故障，应查明原因，设法消除；发现较大故障时，必须立即停车，及时检修。

四.船用小型轴流通风机CWZ-200GII产品型号

CWZ-200D/CWZ-200G/CWZ-224D/CWZ-224G/CWZ-250D/CWZ-250G/CWZ-280

(可根据产品风量、压强、转速、功率、频率等具体性能匹配型号)

轴流风机 JCZ (CZ)、CLZ、CDZ、CDJZ、CZF、JZL、CWZ (CXA)、T30、T35;离心风机 JCL (CLQ)、CWL (CXL)、CQ、CGDL、9-19、9-26、4-72、AZY;防爆风机 CBL、CBGD、CBZ,BT35;水力驱动驱气风机 CSZ、CSL 系列等船用、陆用风机产品及菌形通风筒、鹅颈通风筒、磁力启动器、防火风闸、暖风机

船用通风机尺寸小、重量轻、低噪声、低振动、好气密性好、动力矩小、抗摇摆、振动和冲击性强

我公司主要经营船用CBZ防爆轴流通风机、船用JCZ轴流通风机、船用CWZ小型轴流通风机、船用CDZ低噪声轴流通风机、船用CLZ立式轴流通风机、船用CBL防爆离心通风机、船用JCL离心通风机、船用CGDL低噪声离心风机、船用CBGD低噪声防爆离心风机、船用CWL小型离心风机、船用CQ离心风机、船用菌型通风机、鹅颈式通风筒、船用防火风闸