

抗紫外线阻燃PC1952

产品名称	抗紫外线阻燃PC1952
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	型号:1952 性能:抗紫外线阻燃PC
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Makrolon 1952

聚碳酸酯

Bayer MaterialScience - Polycarbonates [ides.com/prospector](https://www.bayer.com/ides.com/prospector)

Technical Data

总体

材料状态 已商用：当前有效

资料 1

[Technical Datasheet \(Chinese \(Traditional\)\)](#)

[Technical Datasheet \(Chinese\)](#)

[Technical Datasheet \(English\)](#)

[Technical Datasheet \(German\)](#)

UL 黄卡 2 E41613-100479347

搜索UL 黄卡 Bayer MaterialScience - Polycarbonates

Makrolon

供货地区

北美洲

非洲和中东

拉丁美洲

南美洲

欧洲

亚太地区

中美洲

添加剂 紫外线稳定剂 阻燃

性能特点 Chlorine Free

脱模性能良好

无溴

阻燃性能

用途 LCD 应用

RoHS 合规性 RoHS 合规

外观 半透明 不透明 可用颜色

加工方法 注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

密度(23 ° C) 1.20 g/cm ISO 1183

表观密度 4 0.64 g/cm ISO 60

熔流率(300 ° C/1.2 kg) 10 g/10 min ISO 1133

溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg) 10.0 cm/10min ISO 1133

收缩率

横向流量0.60 到0.80 % ISO 2577

流量0.60 到0.80 % ISO 2577

横向流量: 2.00 mm 5 0.70 % ISO 294-4

流量: 2.00 mm 5 0.65 % ISO 294-4

吸水率ISO 62

饱和, 23 ° C 0.30 %

平衡, 23 ° C, 50% RH 0.12 %