

上海生产定做SF-2复合滑动轴承卷制衬套轴套自润滑无油轴承

产品名称	上海生产定做SF-2复合滑动轴承卷制衬套轴套自润滑无油轴承
公司名称	上海广斌轴承厂
价格	.40/个
规格参数	高度:20mm 内径:16mm 外径:18mm
公司地址	奉贤区柘林镇金海公路
联系电话	021-57493852 13120519830

产品详情

材料组织：

1. POM 0.30-0.50mm改性聚甲醛，具有很好的耐磨性能，甚至在瞬间缺油的情况下也具有较低的磨擦因数。轴承表面有排布规律的带有螺旋角度的储油坑，装配时，必须涂满润滑油脂。
2. 铜粉层0.20~0.35mm，具有很好的承载能力和耐磨性，良好的导热性能可及时转移轴承运作过程中产生的热量。复合材料可渗入到铜粉球的间隙中，提高了结合强度。
3. 低碳钢，提供轴承的承载能力和热转移作用。

产品图片：

基材特性：

适用于边界润滑下长期使用而无需维护,建议初始油脂润滑，轴承表面的储油穴可以保证最佳的油脂分布，而过程加油可以大大提高产品的使用寿命。良好的承载能力，较低的摩擦因素和良好的耐磨性，适用于重载低速下的旋转运动和摇摆运动

典型应用：

推荐用于断续润滑或者边界润滑条件运用比如汽车踏板总成、平衡轴套、制动钳、转向主销轴套和卡车尾板轴套等,一般工业应用于钻机主轴、磨床和铣床等，农业机械变速箱、踏板等等。