

长春停车场设备 红门智能空降门系列ABS 工厂办公楼专用设备

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 长春停车场设备 红门智能空降门系列ABS 工厂办公楼专用设备 |
| 公司名称 | 沈阳安的安防科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:红门 型号:小型空降门ABS 产地:深圳 |
| 公司地址 | 沈阳市沈河区奉天街193-1号511 |
| 联系电话 | 024-31138997 13324026144 |

产品详情

长春停车场设备 红门智能空降门系列ABS 工厂办公楼专用设备

长春红门，停车场设备，空降门，专用设备正门

ABS系列小型空降门

1.产品功能及特点：

- 1、机箱部分需区分左右固定，简洁规整；
- 2、门排关节部位采用高强度塑胶件，质轻物美，门体运行全程无任何噪音；
- 3、门排部分采用可收缩栅栏结构，开门到位后，门排与竖管形成一个方形立柱，
关门过程门排舒展大方，关门后门排错落有致，大气稳重；
- 4、占地空间小，安装方便，无路轨要求，可维护性高；
- 5、门排下端装有防撞胶条，保障人员车辆安全；
- 6、漏电保护功能：产品带有漏电保护功能，能对控制系统实现过流过载保护；
- 7、本产品可连接终端收费系统，实现产品用途多元化（不适宜于公路收费系统等极高使用频率场所）；
- 8、本产品门排配有手动起降装置，可在断电情况下使用；

9、产品机箱与门排部分分开包装，方便运输与现场安装。

HAB-S01、HAB-S02产品规格

序号

项目

代号

尺寸

1

门排高度

H2

1.1米

1.3米

2

门体极限长度

L

L 5.35米

L 4.85米

3

机箱高度

H1

1.29米

1.49米

4

对开总厂

Y=2L

Y 10.7米

Y 9.7米

HAB-S01、HAB-S02小型空降门配置及规格表

序号

项目

配置说明

1

门体参数

安装及固定方式

柱间安装

单开左右固定

单开右固定

对开固定

柱后安装

门排标准高度

1.1米、1.3米

总长（含机箱）

门排高1.1米时

极限长度5.35米

门排高1.3米时

极限长度为4.85米

门单次运行时间

（长度含机箱）

配系统用

开门6秒/关门6秒

最长3.85米

开门9秒/关门9秒

不配系统

开门6秒/关门6秒（最长4.35米）

开门9秒/关门9秒（高1.1米时最长5.35米）

开门9秒/关门9秒（高1.3米时最长4.85米）

2

颜色（箱体和门排颜色一致）

序号

箱体/门排

1

橘黄色

2

橘红色

3

深灰色

4

非标颜色（不同于上述三种颜色的其他颜色，客户可定制）

3

温控器

用于低温环境是调节机箱内部工作温度，确保各器件正常运行，选配

4

车辆检测器

用于检测车辆是否通行 门排自动降落，选配

5

遥控器

标配为2PCS，可根据客户订单数量进行选配

6

红外防砸

用于防止行人被门排砸伤的功能吗，选配