

长沙翻板车库门维修 订做 安装

产品名称	长沙翻板车库门维修 订做 安装
公司名称	长沙市雨花区建生卷闸门配件经营部
价格	80.00/平方
规格参数	长沙建生卷闸:1.0 A-07:1.1 长沙市:1.2
公司地址	长沙市雨花区金井小区
联系电话	13607314119

产品详情

长沙车库翻板门服务哪家好-长沙卷闸门定做湖南长沙建生卷闸门厂 长沙翻板门维修 订做 安装 设计

防夹手电动铝合金车库门颜色多样，适用于南方地区的一款高档豪华新颖的车库门，质量可靠，可抗12级台风侵袭！颜色有喷涂白、金橡木、红胡桃、仿紫铜、香槟色、金丝楠木、仿铜拉丝等多种可供客户选择。

产品说明：

铝合金车库门为双层材质，由纯手工制作、做到每个部件紧密结合，螺丝固定处加厚处理经久耐用不松动。门体可襄入采光窗（可设计从里面看到外面而外面看不到里面，可避免招蜂引蝶）、透气窗（可带金刚网防止蚊虫进入）、设计靓丽，门板接口不同分为：梯级接口、凹凸接口、防夹手。

主要特点：防晒、防潮、防锈、防腐蚀、是实木门无法替代的，实木门在这方面欠佳，时间长了容易裂纹变色，重要的价格实惠。

铝合金车库门组成：

门板

内外板采用1.2mm铝合金材质。

门板厚度为40mm；

滑升门的抗风压参数：标准风压1200N/m²

主要特点是在每个合页固定位置都寸有钢板，使门体跟合页固定更坚固。

门板品牌：长沙建生

五金配件

采用的五金配件均由其强大的技术团队专门研发定制

(1) 轨道：采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚热镀锌钢板滚扎而成；

(2) 滚轮：材料采用耐磨尼龙或钢制，内含滚动轴承，运行平稳、无噪音；滚轮轴心直径为15.0mm。

(3) 边铰链，中心铰链：采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚边铰链，边铰链为弧型，外观美观、大方，强度高；

(4) 传动轴杆：采用 $\geq 25.4\text{mm}$ 钢管，表面镀锌防锈处理，强度高、使用寿命长；

(5) 钢丝绳：当门洞高 $\leq 5500\text{mm}$ 时，门体提升钢丝绳采用 $\geq 4.2\text{mm}$ 高强度柔性镀锌钢丝绳；当门洞高 $> 5500\text{mm}$ 时，门体提升钢丝绳采用 $\geq 6.0\text{mm}$ 高强度柔性镀锌钢丝绳；确保安全系数为门体自重的5~8倍；

(6) 钢丝绳轮：垂直提升门采用圆锥型绳轮，拐弯滑升门采用圆柱型绳轮，直升一段再拐弯门采用圆柱与圆锥组合式绳轮。

(7) 配件硬件采取喷塑表面处理