

辽宁畜牧风机 畜牧风机散件 润江温控设备

产品名称	辽宁畜牧风机 畜牧风机散件 润江温控设备
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

产品详情

一、确定风机的通风量

风机风量的定义为：风速V与风道截面积F的乘积，大型风机由于能够用[风速计]准确测出风量，所以风量计算也很简单，直接用公式 $Q=VF$ 便可算出风量。

二、风机数量的确定

根据鸡舍的换气次数或生产的要求，计算鸡舍所需总风量，进而计算得风机数量，计算公式： $N=V \times n / Q$ 其中：N--风机数量(台)，猪舍专用畜牧风机，V--场地体积(m³)，n--换气次数(次/时)，辽宁畜牧风机，Q--所选风机型号的单台风量(m³/h)。

猪场的规划设计不合理将给以后生产带来很多麻烦：投产后不能正常高效生产。猪舍只能带猪消毒或转出后部分圈栏消毒，不能做到全进全出，猪场就难以实现高效益。粪污沟整栋相通，降低了消毒效果，增大了病原体传播的风险。水冲粪、水泡粪式工艺，不仅造成大量水资源浪费，而且给粪污处理带来难度，对社会造成公害，给自身带来污染

一、改善棚舍条件：棚顶加厚：棚顶加厚防止热辐射。棚顶涂白：反射太阳光，减少棚顶吸热。棚舍两边种植高大遮荫树木。二、添置降温设备：一、添加风机湿帘是的办法：棚舍两侧均分布置湿帘，每侧3块，全钢畜牧风机，每块2平方米，共12平方米湿帘，两侧除湿帘以外用卷帘全部密封棚舍后山墙安装1.4米的大风机3-4台，畜牧风机散件，先用风机以风降温，后肉鸭还热，逐渐启动湿帘，蒸发降温，能降温5-7度。

辽宁畜牧风机-畜牧风机散件-润江温控设备(优质商家)由青州市开发区润江温控设备厂提供。青州市开发区润江温控设备厂(www.qzrjwk.com)在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，润江温控设

备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王沂江。