

韩国大林聚异丁烯pb系列 潮盈化工 三明韩国大林聚异丁烯

产品名称	韩国大林聚异丁烯pb系列 潮盈化工 三明韩国大林聚异丁烯
公司名称	广州潮盈化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区东圃圃兴路广州化工城G座9号
联系电话	14748333336

产品详情

广州潮盈化工有限公司经销批发的畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，韩国大林聚异丁烯pb2400，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。广州潮盈化工有限公司经销的品种齐全、价格合理。广州潮盈化工有限公司实力雄厚，重信用、守合同、

保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

低分子量聚异丁烯的在润滑油中的作用时，PIB具有优良的剪切稳定性，可用于配置液压油和多级齿轮油;但不能配置粘度级别较低和大跨度的多级内燃机油，因为PIB稠化能力和低温性能较差。

在高聚物中的应用

PIB根据分子量大小可以分为三种:(1)低相对分子质量聚异丁烯;(2)中相对分子质量聚异丁烯;(3)高相对分子质量聚异丁烯。目前，韩国大林聚异丁烯pb系列，只有德国BASF公司能够生产高分子量的聚异丁烯。聚异丁烯在高聚物中的应用主要表现在用作胶粘剂和密封剂，用于橡胶加工以及在电线电缆方面作为绝缘油。

广州潮盈化工有限公司经销批发的畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，韩国大林聚异丁烯pb1400，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。广州潮盈化工有限公司经销的品种齐全、价格合理。

低分子量聚异丁烯的性能低分子量聚异丁烯(简称低聚异丁烯)为无色、无味、无毒的载稠物体，被用于石油添加剂、载合剂、口香糖添加剂以及与其它高聚物共混改进等领域。低聚异丁烯在许多领域的应用中主要依赖于它的载度行为、热稳定性及电绝缘性等，低聚异丁烯具有良好的耐热、耐氧、耐

臭氧、耐紫外线、耐酸、耐碱等性能，其膨胀系数小，不含电介质有害物质，电绝缘性优良。低聚异丁烯为牛顿型流体，三明韩国大林聚异丁烯，载度指数高。

广州潮盈化工有限公司经销批发的畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。

聚异丁烯

1 闪点 (oC) : 110 ~ 263

2. 比旋光度 (o) : 无可用

3. 自燃点或引燃温度 (oC) : 无可用

4. 蒸气压 (kPa , 25oC) : 无可用

5. 饱和蒸气压 (kPa , 60oC) : 无可用

6 燃烧热 (KJ/mol) : 无可用

7. 临界温度 (oC) : 无可用

8. 临界压力 (KPa) : 无可用

韩国大林聚异丁烯pb系列-潮盈化工-三明韩国大林聚异丁烯由广州潮盈化工有限公司提供。广州潮盈化工有限公司 (www.tianzhuwang.cc) 位于广州市天河区东圃圃兴路广州化工城G座9号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前潮盈在化工产品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。潮盈取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。潮盈全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。