

海联液压 千斤顶工作原理 千斤顶

产品名称	海联液压 千斤顶工作原理 千斤顶
公司名称	德州海联液压科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处新华工业园
联系电话	15864186488

产品详情

定制千斤顶

本公司有足够的技术保障机制和能力来承担各类预应力工程所需设备，千斤顶工作原理，已积累了多年的生产经验和中国建筑科学研究院建筑结构研究所有关专家的指导下，从事预应力锚具及张拉设备的开发、设计、生产和服务，产品质量稳定，性能可靠，是集预应力技术开发研究，预应力锚具、机具及配套产品生产和预应力施工为一体的专业企业，多年以来，产品销往全国各地。

德州海联液压科技有限公司作为品质液压产品提供者，公司经过多年的发展在原有精良加工设备的基础上，又增加一批机械加工设备，数控加工中心，数控机床，数控钻铣床以及自我研发的超高压检测设备。

公司将持之以恒地坚持品质、技术为中心，用心制造、服务世界的经营理念。海联液压科技有限公司全体员工诚邀您来公司洽谈合作。

液压千斤顶又称油压千斤顶，是一种采用柱塞或液压缸作为刚性顶举件的千斤顶。简单起重设备一般只备有起升机构，用以起升重物。构造简单、重量轻、便于携带，移动方便。常用的简单起重设备有液压千斤顶、滑车和卷扬机等。

千斤顶有外壳、大活塞、小活塞、扳手、油箱等部件组成。工作原理是扳手往上走带动小活塞向上，油箱里的油通过油管 and 单向阀门被吸进小活塞下部，扳手往下压时带动小活塞向下，千斤顶，油箱与小活塞下部油路被单向阀门堵上，小活塞下部的油通过内部油路和单向阀门被压进大活塞下部，千斤顶型号，因杠杆作用小活塞下部压力增大数十倍，大活塞面积又是小活塞面积的数十倍，由手动产生的油压被挤进大活塞，由帕斯卡原理知大小活塞面积比与压力比相同。

海联液压(图)-千斤顶工作原理-千斤顶由德州海联液压科技有限公司提供。德州海联液压科技有限公司(www.dzlyy888.com)是一家从事“液压千斤顶,自平衡荷载箱液压油缸,及整套液压系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“海联液压”品牌拥

有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使海联液压在液压机械及部件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！