

全自动大米吸管生产设备可食用吸管生产线

产品名称	全自动大米吸管生产设备可食用吸管生产线
公司名称	济南比睿特机械设备有限公司
价格	68000.00/1
规格参数	鼎润:鼎润机械 DSE:SSE-100 山东:济南
公司地址	长清区万德工业南园2号
联系电话	15216413565

产品详情

济南鼎润机械设备有限公司专业生产可食用大米吸管加工生产设备，相比于普通的吸管工具具有工艺独特，配置合理，自动化程度高，性能稳定，环保无污染，也可直接使用，该吸管在热饮中能坚持两到三个小时，在冷饮中坚持时间更长，经过品尝该吸管口感酥脆有大米锅巴的味道。

在快餐店和饮品店里面，塑料吸管是店家***常用的，这也是一种塑料污染，为了解决这个状况，社会上不少的人开始发散自己的思维，创造新的东西去替代塑料吸管，并且从星巴克、麦当劳等连锁快餐店去试点实行，可食用的吸管成为研发的一个热点。要替代塑料吸管的可食用吸管要有以下几个特征，不易泡软、不易窜味、价格低廉。根据这一市场特征济南鼎润机械设备有限公司研究开发了可食用大米吸管生产设备

二、大米吸管生产线设备配置

拌粉机 上料机 挤压机 切断机 提升机 多层烤箱 冷却输送机 包装机

三、技术参数：

型号	SSE100	SSE120	DSE75
参 数			
主机功率	30kw	45KW	90KW
装机容量	110kw	110KW	180KW
实际耗电	70kw	70KW	120KW
生产能力	100-120kg/h	120-150kg/h	300-400kg/h
外形尺寸	16 × 1.3 × 2.4	25 × 1.3 × 2.4	

四、大米吸管生产线工艺组成

- 1、拌粉机：将米粉单独或者混合部分添加剂，添加一定量的水分充分搅拌均匀。
- 2、上料机：利用电机为动力螺旋式输送，将拌好的原料输送到挤压机的喂料斗，确保上料方便快捷。
- 3、挤压机：有专门控制柜，在高压环境下，挤压出大米颗粒，调节工艺与更换模具可生产不同形状的米粒。
- 4、切断机：按照尺寸进行单个切断。
- 5、提升机：将产品输送到烤箱，提升机的高度根据烤箱确定。
- 6、多层烤箱：烤箱多为电烤箱，温度在0-200度之间通过控制柜自行调节，内部为不锈钢双层网袋，烘烤时间可以根据速度调节，减去颗粒水分，增加保质期；
- 7、冷却输送机：烘完的颗粒含有一定温度，通过冷却达到室温保证包装质量。

公司售后服务承诺 1.公司售后服务人员可以提供相关产品的配料及产品基础配方。

2.现场培训需方相关人员设备操作及定期如何检修。

3.定期售后电话回访客户，帮助您解决设备使用中遇到的相关疑难问题。

4.我公司常年向需方提供质优价廉零配件，并提供设备升级及新产品开发支持，真正让您无后顾之忧。 5

.质保期满发生的设备损坏，接到需方通知后，省内用户两天内到达维修现场。省外用户与技术人员协商，争取最快时间到达现场。对于出保设备，公司会收取服务及零配件更换成本费。 6.质保期内非人为因素造成设备损坏，公司提供免费维修。人为因素及不可抗拒因素造成的设备损坏，公司提供维修服务，但收取相关费用。