

48芯三网合一分光箱经久耐用

产品名称	48芯三网合一分光箱经久耐用
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号(注册地址)
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

48芯三网合一分光箱经久耐用

三网合一光纤分纤箱、三网合一光纤分线箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光纤分光箱、三网合一光纤分配箱、三网合一光纤直熔箱、三网合一光纤熔接箱、三网合一光纤网络箱

型号：24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

通用名称【Common Name】48芯三网合一分光箱

产品用途【Product usage

】48芯三网合一分光箱适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。

产品结构【Product

mix】48芯三网合一分光箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。

产品型号【Product model】：YJ-SWFGX-(12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯144芯)

生产厂家【The manufacturer】：宁波远捷通信设备有限公司

产品规格【Product specification】：单网、三网合一、四网合一

产品颜色【Product color】：灰色

产品材质【Product material】：冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】：落地式、壁挂式、抱杆式、嵌入式

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、熔纤盘、光分路器）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

【远捷质量--带给您看得见的未来，说不尽的精彩】为了充分利用光纤和光电设备资源，节省运行和维护费用，人们选择点到多点的无源光网络（PON）作接入业务，而在此基础上实现传统电信网、计算机网和有线电视网融合的“三网合一”则是进一步降低成本的可行、有效的方案，也是网络发展的大趋势。三网合一分纤箱随着国家“互联网+”的推进，互联网与实体的逐渐融合，并利用互联网精神和来和重构整个商业价值链，互联网与得业的关系已经上升国策，互联网三网合一分纤箱为将迎来大爆发。

型号：24芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯

规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120（其他尺寸可定做）材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：楼道 室外 室内 抱杆式 入墙式 家庭住宅 使用区：中国移动（China

Mobile）、中国联通（China Unicom）、中国电信（China Telecom）01产品优势：

· 自主生产，可定制各类产品 · 经久耐用，防水效果好 · 选用高级冷轧板/不锈钢/SMC材质 ·

产品质量稳定，经得起市场磨砺 02企业优势：· 引进先进设备，流水生产线，二十多道先进生产工艺

· 专注于研发、制造优秀于行业水平的通信设备 · 提供来图、来样定制 一、简单介绍：FTTH三网合一光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

二、产品简介：1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装 8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等 产品概述：2010年，国家重点发展战略性新兴产业为电信发展带来新的机遇，三网融合进入实施阶段、互联网得到进一步发展，3G业务和网络建设进展平稳，我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资，大力部署FTTx建设和网络升级，并以3G和TD发展为契机，加快推进通信业转型发展。三网合一光纤楼道箱是中国移动、中国联通、中国电信伴随社会的进步，因业务与技术的发展，相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换三家的宽带网络，是三网合一楼道箱大的优势与进步。三网合一楼道箱包括直熔式三网合一楼道箱、插片式三网合一分路器箱、抽拉式三网合一配线箱三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用，可安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足各类传输网络工程的需求。（可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。）产品特点：

采用工优质冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末，抗压能力强，防护等级：IP55级；

产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活；
采用独特的防盗锁和活动铰链结构设计，开闭轻巧，灵活更有利于溶解配线工作；
主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等；
可配置标准插片式分光器安装槽，便捷插入分光器；
在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。
有效做到移动、联通、技术参数：1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
2.箱门开启角度：180° 3.大气压力:70Kpa-106Kpa 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB 6.插拔耐久性寿命>1000次
7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
三、适用性指标: 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范； 4.前面操作、安装都相当迅速方便；
5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护；
6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器； 7.产品重量：壁挂式：22KG
、镶嵌式：21KG 8.产品材料：冷轧板 9.产品颜色：常规色灰色 10.产品工艺：冲压