

广电级96芯三网合一分光箱产品图片介绍

产品名称	广电级96芯三网合一分光箱产品图片介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

广电级96芯三网合一分光箱产品图片介绍

在互联网时代的趋势下，流量经济水涨船高，我们身边的通信设备96芯三网合一分纤箱已经蜕变成了简单操作，电信、移动、联通三个平台的联动也变的非常重要，宁波远捷96芯三网合一分纤箱作为现在通信设备行业的执牛耳者之一，宁波远捷通信推出了一款今年开年的通信设备产品----96芯三网合一分纤箱，今天我们就来看看，这款96芯三网合一分纤箱的表现如何。96芯三网合一分纤箱作为通信科技圈目前火热的概念，人工从任何角度上来看，都是现代人接驳未来科技的雏形，这种技术已经开始被广泛应用于通信互联网以及智能音响设备中，而今宁波远捷通信推出的这款96芯三网合一分纤箱，或许会成为您将楼层老旧三网合一箱升级为“96芯三网合一分纤箱”付出成本低的选项之一。

宁波市远捷通信设备有限公司拥有多年研发制造经验，企业规模庞大，专业提供网络弱电面线工程系列通信设备产品，远捷通信三网合一分纤箱不仅形象美观，管理更科学，三网合一分纤箱品质更可靠，技术优于行业标准。

12芯三网合一箱 24芯三网合一光纤配线箱，36芯三网合一光纤分线箱，48芯三网合一光纤分纤箱，64芯三网合一光纤楼道箱，72芯三网合一光分路器箱，96芯三网合一配线箱，144芯三网合一光纤箱，24芯三网合一分线箱，36芯三网合一分纤箱，48芯三网合一楼道箱

64芯壁挂式三网合一光纤配线箱，72芯嵌入式三网合一光纤分线箱

96芯三合一光纤配线箱，144芯三合一光纤分线箱，24芯三合一光纤分纤箱，36芯三合一光纤楼道箱，48芯三合一光分路器箱，64芯三合一配线箱，72芯三合一光纤箱，96芯三合一分线箱，144芯三合一分纤箱，24芯三合一楼道箱

36芯壁挂式三合一光纤配线箱，48芯嵌入式三合一光纤分线箱

移动、联通、72芯电信三网合一光纤楼道箱FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连

接,通过配电箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后适用,安装于楼道,地下室,机房和大厦外强。光缆也可以经分配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需要!

产品概述:

宁波市远捷通信为响应GB 50846-2012《住宅建筑区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》和GB 50847-2012《住宅建筑区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》两个FTTH建设的国家标准,落实住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计必须满足多家电信业务经营者平等接入,用户可自由选择电信业务经营者的要求,实现国家通信发展共建共享模式的建设,我公司进行市场调研分析后,提供以下多种共建共享方案以及相关产品

产品概述:

2010年,重点发展战略性产业为电信发展带来新的机遇,三网融合进入实施阶段、互联网得到进一步发展,3G业务和网络建设进展平稳,我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资,大力部署FTTx建设和网络升级,并以3G和TD发展为契机,加快推进通信业转型发展。三网合一光纤楼道箱是中国移动、中国联通、中国电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换三家的宽带网络,是三网合一楼道箱**的优势与进步。三网合一楼道箱包括直熔式三网合一楼道箱、插片式三网合一分光器箱、抽拉式三网合一配线箱三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足各类传输网络工程的需求。(可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。)产品特点:

采用工冷轧钢板,静电喷涂室外防水粉末,抗压能力强,防护等级:IP55级;

产品为多用途配线设备,既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用,操作方便灵活;

采用独特的防盗锁和活动铰链结构设计,开闭轻巧,灵活更有利于溶解配线工作;

主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等;

可配置标准插片式分光器安装槽,便捷插入分光器;

在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘支持6片,满足施工过程中任意形式的接续。

有效做到移动、联通、

产品特点: 光纤分纤箱, 光纤分路箱, 插片式光分路箱, SMC光分路箱, 三网合一箱、三网合一分纤箱, 四网合一箱, 皮线光缆保护盒, 光缆分线箱是远捷通信自主研发、生产, 销售, 服务于一体的通信产品

。宁波远捷通信设备有限公司

箱体材质采用优质冷轧板(Q235-A)制成, 箱体表面采用环氧静电喷塑, 具有耐腐蚀、耐老化;

有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。采取左右结构和上下结构组合结构的设计, 左右两边都有光纤熔接层, 而右边上层为光分路器配线层, 下层为光纤熔接层。

在机箱形式及厚度保持一致的情况下, 光纤熔接盘大支持6片, 满足施工过程中任意形式的接续。

楼道终端光分路箱的改进型, 适用于旧区改造时客户不允许楼道内新安置设备的情况, 可将其直接放入原有C、D、E楼道箱内。还可根据用户实际需求定制不同尺寸。上联光缆: 容量12芯, 可容纳2根光缆进入; 皮线出纤: 皮线接快速接头至用户端, 32芯。进缆方式: 上进/下进。光分容量: 兼容

1:4, 2:4, 1:8, 1:16, 2:16, 1:32, 2:32等光分路器;

1, 箱体固定:

采用膨胀螺丝固定在墙上，用自攻螺丝固定于楼道箱内，注意不要太靠边，留出翻转和走纤的空间。

2，光缆进入开剥固定接地：

标准型号可进入2根光缆，12芯熔接，可按照特殊要求定制4 - 6根光缆进入，24芯熔接，外形尺寸会相应改变。

3，尾纤熔接和停泊：

尾纤必须留有1.5米的余长，应围绕熔接盘盘绕一圈以上，然后将SC接头插入停泊区的适配器上。16A, 16C型停泊区容量4芯，32B,32D型停泊区容量6芯。注意：尾纤从底板走到翻板的过程必须而且一定要沿着黄色搭扣分布的方向并用黄色扎带固定，不能使尾纤的曲率半径太低，不能使尾纤在翻转时受到损伤。

4，皮线进入固定

皮线可以从箱体左侧的上面也可从左侧下面进入箱体，进入箱体后留出足够余长后用扎带进行固定，皮线进入箱体后按照黑色的万能搭扣的分布进行走向和盘储。

5,皮线接机械活动接头（冷接子）

皮线接好机械活动接头后，插入光分路器模块即可。

6，接上联尾纤

从停泊区取出上联尾纤，经过黄色搭扣所示的走纤途径，插入光分路器即可。此处注意，一定严格按照黄色搭扣所示的走纤途径，走纤半径要自然过渡，不能让上联尾纤在翻转过程中受到损伤。