

防火阀 春志空调 消防排烟专用防火阀

产品名称	防火阀 春志空调 消防排烟专用防火阀
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

产品详情

排烟防火阀，消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，春志兴防火阀已取得消防认证证书，发生火灾时开启排烟，防火阀，当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，品质保证防火阀发货及时，起隔烟阻火作用。

主要材质:碳素钢、镀锌板、不锈钢。

- 1、漏风量低，气密性能好;
- 2、电动开启消耗电流小;
- 3、防腐性能强，使用寿命长(材质为不锈钢型);
- 4、执行机构驱动灵活，反馈、连锁信号准确。

全自动防爆防烟防火阀/排烟防火阀

适用于有气体环境中的民用、与工业建筑通风、空调和防排烟系统上（如化工、煤矿、石油、地铁等领域）

阀门常开或常闭，控制中心或现场接通，DC24V 电源阀门开启，断电阀门自动关闭。

管道温度到达 70 或 280 时，阀门自动关闭。低于 70 或 280 时，阀门自动复位。

阀门控制电压 DC24V ，电流 0.3A

输出无源关闭信号

阀门电气防护等级 IP55-IP67

阀门防爆等级 Exd BT4

防火阀和排烟防火阀的区别

1防火阀类

该类阀门一般设在通风空调管路穿越防火分区出。平时开启，火灾时关闭以切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类：

1.由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70℃，这类防火阀用的最多。安装时要特别注意，温度熔断器一定要应着气流方向安装。当防火阀带有调节功能时，又称为防火调节阀。

2.由设在顶棚的温感器联动的防火阀。该类阀门国内使用较少。

防火阀-春志空调-消防排烟专用防火阀由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司（www.dzhhtf.com）位于山东省德州市鲁权屯工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前春志空调在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。春志空调取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。春志空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。