

小型家用化粪池 农改厕用化粪池多少钱

产品名称	小型家用化粪池 农改厕用化粪池多少钱
公司名称	湖北六强环保设备有限公司
价格	350.00/套
规格参数	品牌:六强 型号:1立方 产地:湖北
公司地址	当阳市玉阳办事处三里港村六组（注册地址）
联系电话	13997740788

产品详情

小型家用化粪池 农改厕用化粪池多少钱

湖北六强环保设备有限公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。我公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。公司秉承“以质量保障，客户至上”的原则，以G品质的产品，优惠的价格为广大客户提供良好的服务。

玻璃钢化粪池特点：玻璃钢材料耐温度变化。对于温度来说因为有夏天和冬天，这两个极端的天气会对于化粪池在分解上面带来影响，为了保证冬天能耐冻，都会采用玻璃钢材料，它能在零下几十度也不会出现问题，这样冬天也能正常分解。

玻璃钢化粪池安装施工“七步走”：在玻璃钢化粪池施工的时候，为了确保在后期的施工中免遭人为的损坏，使其可以正常使用，在施工的时候要严格的遵守施工方案，按照“七步走”进行，如下：

- 1、**确定位置：**根据工程设计图纸确定化粪池的位置，安装标高和连接井的位置，然后按化粪池的规格要求开始挖坑。
- 2、**基底处理：**坑底一般采用三七灰土夯实后，做30cm混凝土基础，然后填300mm厚的细沙填平，细沙中不得有尖角砖石和过硬杂物。
- 3、**设备就位：**本设备就位应注意基础找平，设备放平，进出口方向及标高应符合设计图纸要求。
- 4、**围土固定：**化粪池就位放平后，为防止化粪池滚动，先填500mm厚的沙土或素土把化粪池围严，并人工夯实，(严禁用砖块、石头等咯垫化粪池四周)回填土应过筛处理，土中不允许有尖角砖石和过尖过硬杂物等建筑垃圾。
- 5、**灌水稳固：**化粪池固定好后开始灌水，灌水高度达到池内高度1/4时，开始人工回填沙土，罐内注水

与罐外填土同步进行，水位不低于回填沙土高度。

6、分层回填：必须人工回填，谢绝机械回填。回填土必须剔净石块、混泥土及坚硬物。按300mm一层进行分层夯实回填，小心施工，不得局部猛力冲击设备。

7、接管安装：回填土低于进出口出水管200mm时，将化粪池的进 出口管分别接于两边的连接井内。