

Kestrel 5000气象风速仪美国NK-5000

产品名称	Kestrel 5000气象风速仪美国NK-5000
公司名称	上海晖望工贸有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:美国kestrel 型号:NK5000 产地:美国
公司地址	上海市宝山区长临路913号北斗星商业广场7022室
联系电话	021-56552601 13301708553

产品详情

Kestrel 5000气象风速仪美国NK-5000

Kestrel 5000介绍：

- 1、用于消防、农业、危险品应急、气象、军事、执法、科研、教育、科学及登山探险等。
- 2、手持便携式环境仪表，携带机载数据记录和绘图。
- 3、测量风速/风速、温度、湿度和压力，并显示10多个环境参数在大型、高分辨率、高对比度、图形显示等方面。
- 4、可选链路连接蓝牙低能量为移动设备和计算机提供无线通信。
- 5、坚固耐用(滴测试符合MIL-STD-810G标准)，防水(密封到IP 67标准)。
- 6、保护袋，颈绳和锂AA电池。
- 7、一年保修

Kestrel
5000测量项目：高度(气压)、气压、密度高度、露点温度、热应力指数、相对湿度、车站压力(*压力)、温度、湿球温度(Psychrometric)、风冷、风速/风速

Kestrel 5000特点：

- 1、背光-双光白光/红色
- 2、电池寿命指示器
- 3、数据日志图视图
- 4、数据记录.可调间隔
- 5、日期和时间
- 6、对MIL的降测
- 7、浮子
- 8、windows&mac*免费Kestrel链接应用程序
- 9、免费的Kestrel和android的免费链接软件*
- 10、高对比度、阳光可读单色液晶显示器
- 11、集成翻转开放式Impeller
- 12、直观触觉/向下/进入
- 13、链接无线通信- (选购)*
- 14、多语种菜单(英文、法文、西班牙文、德文)
- 15、*低*/平均阅读
- 16、压力传感器
- 17、相对湿度传感器
- 18、温度传感器(外隔离)
- 19、防水至IP67(3 ‘ /1m 30分钟)

标配配件：

- 1、电池-1 x aa
- 2、合格证书(规格表)
- 3、指令
- 4、系绳
- 5、防护式Drawstring

参数表：

测量项目

测量范围

精度

分辨率

风速

0.6~60m/s

± 3%

0.1 m/s

空气温度

-29 -70

1

0.1

相对湿度

5-95%

3%

0.1

气压

300~1100hPa

1.5 hPa/mb

0.1 hPa/mb

海拔

-2000m-9000m

15m

1m

风寒

0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 ° C

热力指数

21.1 to 54.4 ° C, 0 to 100 %RH

2

露点温度

-29.0 to 70.0 ° C, 20.0 to 95.0 %RH

湿球温度

0-37.8 , 5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m

密度高度

0.0 - 37.8 ° C, 5.0 to 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m

75m

操作温度

-45 -125

LCD和电池温度

-10 -55

IP防护等级

IP67防水防尘

电源

AA锂电池（平均400小时）

重量

121g（包括电池）

外形尺寸

127 × 45 × 28mm

