

农改厕用化粪池 新农村小型化粪池图片

产品名称	农改厕用化粪池 新农村小型化粪池图片
公司名称	湖北六强环保设备有限公司
价格	520.00/套
规格参数	品牌:六强 型号:1.5立方 产地:湖北
公司地址	当阳市玉阳办事处三里港村六组（注册地址）
联系电话	13997740788

产品详情

农改厕用化粪池 新农村小型化粪池图片

湖北六强环保设备有限公司是专做玻璃钢化粪池的优质厂家。合理的价格，快捷的运输，G水准的规划设计，规格型号标准，z业的施工队伍，周到的售前，售中，售后服务，使我们取得了良好的市场信誉，树立了优x的企业形象，六强被同行所信服，为市场所瞩目。

玻璃钢化粪池特点：

- 1.密封性好 玻璃钢化粪池的密封性对比好，首要是不容易渗漏，由于一旦渗漏的话就会形成严峻的环境污染，如今玻璃钢化粪池运用z多的当地是小区，小区是大家寓居的当地，对环境问题是有高要求的，所以说化粪池设备的质量必定要好，同时玻璃钢化粪池设备的改进是大家对比信赖的一个因素，由于它具有对比杰出的环保效益。
- 2.规划 玻璃钢化粪池的规划是对比共同的，通常商品的外观构造越共同，关于商品的开展来说就越有利的。去掉的功率对比高，占地面积对比小，特别是在改造下水道方面是对比有出路的。
- 3.商品分量 如今玻璃钢化粪池的分量是对比轻的，首要便利大家的运送，而且此种商品在安装的过程中相当快捷。

模压玻璃钢化粪池安装需知：

- 1.当模压玻璃钢化粪池埋设深度 1.2米时，地面荷载为公路II级，若荷载超出公路II级时路面需增加构造保护措施，具体情况由现场技术人员确定。
- 2.模压玻璃钢化粪池埋设在 < 1.2米时，如需通过车辆时，路面需增加构造保护措施，具体情况由现场技

术人员确定。

3.埋设深度计算(如图所示)及管道连接说明：计算公式参照如下：(进水管上管顶距化粪池罐顶100mm，出水管上管顶距化粪池罐顶150mm)。无地下水 $H=H_1+d+100$ $H_1=h+100$ 有地下水 $H=H_1+d+100+200$ $H_1=h+100$ 4.需方在定货时，需向厂家说明管径尺寸，化粪池在出厂前，厂家负责由玻璃钢化粪池接出连接管300mm，由玻璃钢化粪池至进出水检查井的连接由需方完成，管道连接参照UPVC管道工程技术规程。

5.化粪池的排气管参照国标05s702图集制作。

6.检查井做法可参照“华北标”《建筑设备施工安装通用图集》91SB4-1“排水工程”中相关做法。

7.化粪池并联当化粪池容积超过50m³时，可用两个单罐并联。(两玻璃钢化粪池间距不小于600mm。其它做法同单体做法)。