

# 硬度计压头，洛氏压头，显微压头

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 硬度计压头，洛氏压头，显微压头                                 |
| 公司名称 | 无锡市高峰超硬工具有限公司                                   |
| 价格   | 1.00/个  |
| 规格参数 | 型号:维氏压头显微压头、标准压<br>适用范围:硬度计和对材料硬度的鉴定<br>规格:HC-3 |
| 公司地址 | 无锡市滨湖区龙山村郁巷8-1号                                 |
| 联系电话 | 15852784889                                     |

## 产品详情

本产品是将一粒规定重量的优质天然金刚石，镶焊在金属基体内，研磨成具有一定技术要求的圆锥几何形状，再经机械加工而成。本产品具有工艺先进、规格齐全，质量优良、经久耐用等特点。用优质天然金刚石制成的洛氏压头、维氏压头、显微压头、标准压头是各种硬度计的关键配件

本产品是将一粒规定重量的优质天然金刚石，镶焊在金属基体内，研磨成具有一定技术要求的圆锥几何形状，再经机械加工而成。本产品具有工艺先进、规格齐全，质量优良、经久耐用等特点。用优质天然金刚石制成的洛氏压头、维氏压头、显微压头、标准压头是各种硬度计的关键配件

雪狼:

型号 硬度计压头 规格 HC-3

适用范围 硬度块的定度和对工作硬度计的鉴定

本产品是将一粒规定重量的优质天然金刚石，镶焊在金属基体内，研磨成有一定技术要求的圆锥体几何形状，再经机械加工而成，有标准洛氏，维氏压头。广泛用于计量部门的标准硬度计，进行硬度块的定度和对工作硬度计的鉴定。由于硬度计的型号、结构、用途等都不完全相同，所以在选择时，应根据所用硬度计的主轴结构，特别注意各型号压头的外形尺寸，以便配套使用。

名称：金刚石洛氏压头

型号：rc-3 总长：25mm

角度：a = 120° ± 15 r0.2 ± 0.01mm

示值：hrc 高：+0.1 中：0 低：-0.1

柄体：6.36 × 10 8 × 15（台阶）（大概值）

名称：金刚石维氏压头 型号：hv-6 总长：13mm

示值： $136^{\circ} \pm 15$  横刃： $1\mu\text{m}$

柄体： $3 \times 7$   $6 \times 6$  (台阶) (大概值)

附：各产品“示值”有微小不同。

名称：金刚石维氏压头 型号：hv-2 总长：25mm

柄体： $6 \times 10$   $10 \times 15$  (台阶) (大概值)

[图片]