

## Kestrel 5500气象风速仪美国NK-5500

产品名称	Kestrel 5500气象风速仪美国NK-5500
公司名称	上海晖望工贸有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	品牌:美国kestrel 型号:NK5500 产地:美国
公司地址	上海市宝山区长临路913号北斗星商业广场7022室
联系电话	021-56552601 13301708553

## 产品详情

Kestrel 5500气象风速仪美国NK-5500

Kestrel 5500介绍：

- 1、测量风速、风向、温度、湿度和气压
- 2、可实时显示并记录多达14种气象参数，包括露点温度、湿球温度和密度高度等
- 3、大屏、高分辨率、高对比度显示屏，带背光显示，可在夜间使用
- 4、坚固耐用（跌落测试符合MIL-STD-810G标准），完全防水（防护等级IP67），能够漂浮在水上。

Kestrel 5500特点：

- 1、背光-双光白光/红色
- 2、电池寿命指示器
- 3、数据日志图视图
- 4、数据记录.可调间隔
- 5、日期和时间
- 6、数字罗盘

- 7、对MIL的降测
- 8、浮子
- 9、高对比度、阳光可读单色液晶显示器
- 10、集成翻转开放式Impeller
- 11、直观触觉/向下/进入
- 12、多语种菜单(英文、法文、西班牙文、德文)
- 13、\*低\*/平均阅读
- 14、压力传感器
- 15、相对湿度传感器
- 16、温度传感器(外隔离)
- 17、防水至IP67(3' /1m 30分钟)

Kestrel 5500测量项目：海拔、大气压力、侧风、密度高度、露点温度、风向、逆风/顺风、热应力指数、相对湿度、\*气压、空气温度、湿球温度、风寒、风速

测量项目	测量范围	精度	分辨率
风速	0.6~60m/s	± 3%	0.1 m/s
空气温度	-29 -70	1	0.1
相对湿度	0-*	3%	0.1
气压	at25 ° C、750hPa/mb-1100 hPa/mb	1.5 hPa/mb	0.1 hPa/mb
海拔	at25 ° C , <6000m	15m	1m
风寒	0.4 to 40 m/s, -45.6 ° C to 10 ° C		
热力指数	21.1 to 54.4 ° C, 0 to 100 %RH	2	
露点温度	-29.0 to 70.0 ° C, 20.0 to 95.0 %RH		
湿球温度	0-37.8 , 5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m		
密度高度	0.0 - 37.8 ° C, 5.0 to 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m	75m	
操作温度	-45 -125		
LCD和电池温度	-10 -55		
电源	AA锂电池，可用400个小时		
重量	295g		
可选附件	风向标，用来测量风向，迷你三脚架，数据线		
风向	0-360 °	5 °	1 °
横风、逆风	3.8 m/s -40 m/s	5%	

