

PZ73Y-10C耐磨刀型闸阀、对夹式刀型闸阀

产品名称	PZ73Y-10C耐磨刀型闸阀、对夹式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ73H/X/Y-10 密封:硬质合金 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73Y-10C耐磨刀型闸阀、不锈钢刀形闸阀、对夹式刀型闸阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆

产品特点】 1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物； 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长； 3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。执行标准

设计规范：GB/12234 DIN3356 法兰连接：ANSI B16.5 GB/T9113 /T79 DIN 2543-2545 试验与检验：GB/T 13927 DIN3230 API598

PZ73Y-10C耐磨刀型闸阀、不锈钢刀形闸阀、对夹式刀型闸阀性能参数

基本型号		PZ73H	PZ73Y	PZ73F
工作压力 (MPa)		1.6~2.5 Calss150		
口径(mm)		DN50-DN2000 2 -80		
适用介质		水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质		
可选材料	阀体	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M		
	闸板	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M		
	阀杆	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M		
	密封面	不锈钢 司太立合金 碳化钨 PTFE		
	填料	柔性石墨 PTFE		

PZ73Y-10C耐磨刀型闸阀、不锈钢刀形闸阀、对夹式刀型闸阀主要外形尺寸1.0MPa PZ73H/F-10

DN	L	D	D1	D2	H	N-M
50	43	160	125	100	285	4-M16
65	46	180	145	120	298	4-M16
80	46	195	160	135	315	4-M16
100	52	215	180	155	365	8-M16
125	56	245	210	185	400	8-M16
150	56	280	240	210	475	8-M20
200	60	335	295	265	540	8-M20
250	68	390	350	320	630	12-M20
300	78	440	400	368	780	12-M20
350	78	500	460	428	885	16-M20
400	102	565	515	482	990	16-M22
450	114	615	565	532	1100	20-M22
500	127	670	620	585	1200	20-M22
600	154	780	725	685	1450	20-M27
700	165	895	840	800	1700	24-M27
800	190	1010	950	898	2000	24-M30
900	203	1110	1050	1005	2300	28-M30