

地磅厂家直供苏州本地全电子反作弊防爆数字地磅

产品名称	地磅厂家直供苏州本地全电子反作弊防爆数字地磅
公司名称	常州五牧称重设备有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	五牧防爆地磅:防爆地磅 数字防爆地磅:苏州防爆地磅 江苏:江苏防爆地磅
公司地址	武进国家高新技术产业开发区龙惠路36号
联系电话	0519-83270969 18052546193

产品详情

输入信号范围：-30mv-一、概述：

秤面以上海宝钢厂优质实厚的花纹碳钢材质及碳钢骨架为基础，采用了本安型电路和隔型称重显示器相组合的集成技术。称重显示控制器与衡器称重系统成为分体式结构，结合合理，用料精，强度高，硬度高，刚性强，坚固耐用。显示控制器与衡器称重系统成为分体式结构。所有的防爆产品均严格按照GB3836标准，确保了防爆衡器的可靠性与高精度。

二、防爆原理：

当环境中同时存在氧气（空气）、爆炸性物质、引爆源（如电火花，灼热表）时即会引起爆炸，防爆衡器必须至少控制器中的一个因素，即达到防爆的目的，这就是防爆三角形原理。

（一）防爆型电子地上衡适用环境及行业：

防爆型称重系统采用高精度防爆传感器，防爆称重显示仪，防爆控制仪采用金属外壳，24位高精度原装进口高速A/D转换器，转换速率达到120次/秒，内分辨率可以达到200万以上，外分辨率可以达到50000分之一，可以配置于定置控制和配料控制系统中，具有超强的抗静电和干扰能力，专用于石油，化工，矿井，军事，医药，等环境恶劣的环境。适用于各类隔爆型称重系统、定量控制、配料控制系统，可以与PLC或DCS系统联接。

(二)、技术参术：

1. 防爆等级：ExdIIB T6
2. 显示：20mmLED
3. 准确度等级：OIML III
4. AD转换： - , 24bit
5. 分辨率：显示50,000内码：2,000,000
6. 最小分辨率：0.5V/d
7. 激励电压：5VDC
8. 30mv,6线制带反馈
9. 驱动能力：6个350 电阻应变式传感器
10. 工作电源：AC220V
11. 工作环境温度：-10-40
12. 湿度： 85%R.H
13. 外形尺寸：260MM × 230MM × 167MM

(三)、优点：

1. 自稳定结构，长期稳定性好
2. 优质合金钢，表面镀镍，防护等级：IP67
3. 防爆等级：Exd II B T6
4. 安装高度低
5. 获得荷兰NMI颁发的OIML R60 C3证书
6. 高精度防爆称重传感器
7. 接线盒内置，美观大方
8. 防爆称重显示仪：

防爆地磅价格，防爆地磅常州五牧免费提供相关知识的介绍，请联系他们，他们有着专业的售前售后服务。