

圆形电连接器YB系列

产品名称	圆形电连接器YB系列
公司名称	泰兴市航顺电子有限公司
价格	128.00/个
规格参数	
公司地址	泰兴市张桥镇集聚区清水路1号
联系电话	0523-87767786 18952670786

产品详情

圆形电连接器YB系列

一、圆形电连接器YB系列简介

本系列产品为卡口连接，端接方式为焊接，五键槽系统可防误插，保证正确插合，具有体积小，密度高，耐环境性好，接触可靠性高等优点。产品符合GJB598A系列I（等效于MIL-C-26482系列I）。 <http://www.txhs.cn>

二、主要技术性能

1、环境技术性能 工作温度：-55 ~ +125 大气压力：达101-0.8Kpa 相对湿度：40 时达93±3%
耐盐雾：48小时 振动：频率10Hz~2000Hz，加速度147m/s² 冲击：加速度490m/s² 机械寿命：500次
接触件保持力：20 # 68N，16 # 89N，12 # 133N 密封性能：封线体密封200Kpa 泄露率小于460Pa cm³/s，封线体密封100Kpa 泄露率小于460Pa cm³/s

圆型电连接器Y4系列

Y4系列圆形电连接器简介

本系列连接方式为螺纹连接，体积小，重量轻、插座密封、使用方便。安装方式有法兰盘式和电缆式两种 <http://www.txhs.cn>

二、主要技术性能

1、环境技术性能 工作温度：-55 ~ +125 相对湿度：40 时达95% 工作高度：海拔30000m
振动：频率10Hz~2000Hz，加速度147m/s² 冲击：加速度490m/s² 恒加速度：490m/s² 气密性：耐气压0.2 Mpa（仅密封型插座） 2、电气性能 接触电阻及额定电流：

接触件规格 (mm)

接触电阻 (m)

额定电流 (A)

φ 0.8

8

3

额定电压、耐电压及绝缘电阻：

工作环境

额定电压 (V)

耐电压 (V)

绝缘电阻 (m)

常温常压

250

750

1000

湿热

—

50

高温

—

500

低气压条件 4.39 Kpa

150

200

—

3、机械性能：壳体：高强度铝合金 镀层：氧化着本色 绝缘体：耐热热塑性材料 接触件：铜合金材料

镀层金 密封圈：硅橡胶材料 机械寿命：500次