

圆型电连接器Y11系列

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 圆型电连接器Y11系列 |
| 公司名称 | 泰兴市航顺电子有限公司 |
| 价格 | 128.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰兴市张桥镇集聚区清水路1号 |
| 联系电话 | 0523-87767786 18952670786 |

产品详情

圆型电连接器Y11系列

圆形电连接器Y11系列简介

Y11系列圆形密封电连接器具有快速连接，快速分离，体积小，重量轻之特点，采用内卡口式锁紧方式，接触件端接为焊接式，壳体有屏蔽式和非屏蔽式，使用便捷，通用性好，功能多样，规格齐全，符合GJB101A—97要求。<http://www.txhs.cn>

二、主要技术性能

1、环境技术性能 工作温度：-55 ~ +125 相对湿度：40 时达95% 工作高度：海拔30000m

振动：频率10Hz~2000Hz，加速度196m/s² 冲击：加速度490m/s²

防盐雾、防雨淋、防沙尘等性能符合GJB101A—97要求

气密性：耐气压 0.2Mpa (灌胶密封型插座) 2、电气性能 接触电阻及额定电流：

| 接触件规格 (mm) | 接触电阻 (mΩ) | 额定电流 (A) |
|------------|-----------|----------|
| ∅ 1.0 | 5 | 5 |
| ∅ 1.5 | 3 | 10 |

外壳间电连续性 200m 屏蔽外壳间电连续性 5m 电磁干扰8000MHZ时，最低衰减45dB

额定电压、耐电压及绝缘电阻：

| 工作环境 | 额定电压 (V) | 耐电压 (V) | 绝缘电阻 (MΩ) |
|------|----------|---------|-----------|
| 常温常压 | 500 | 1500 | 3000 |

| | | | |
|------------|-----|-----|---|
| 湿热 | 500 | 20 | |
| 高温 | | 500 | |
| 低气压条件1 Kpa | 150 | 200 | - |

压接式针孔轴向负荷（参照国军标GJB101A）：3、机械性能：壳体：高强度铝合金材料、铜合金材料
 非屏蔽镀层：阳极氧化着色 屏蔽镀层：化学镀镍 绝缘体：耐热热塑性材料
 封线体和密封圈：硅橡胶材料 接触件：铜合金材料 镀层金 机械寿命：500次