

## 排椅(适用于大小会议室、报告厅、影剧院等)

产品名称	排椅(适用于大小会议室、报告厅、影剧院等)
公司名称	淮安市双丰教学用品有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:智峰 材质:其他 可否定做:可以
公司地址	中国 江苏 淮安市 楚州区施河工业园区
联系电话	86-0517-5661879

## 产品详情

品牌	智峰	材质	其他
可否定做	可以	型号	多种
贸易属性	内贸	坐具种类	排椅

### 阶梯教室排椅配置方案

一、规格：500\*400\*760mm（单体）

二、材质：钢管自动翻板椅，椅子靠板（450\*400\*10）、座板（440\*400\*10）采用一次性成型多层板，台板（1200\*350\*16）板芯为优质三聚氰胺板，外贴红榉防火板。立柱用30\*70\*1.4矩形管。翻板连接件用3.0冷轧板。

#### 1、基本结构：

钢木结构，不带扶手，单座腿间距500mm，桌面高760mm，座板平放时其最低点距地430mm，前后桌间距100mm。

#### 2、材料要求：

（1）钢制部分：座椅使用的所有钢材均为国标产品，立柱采用70×30×1.4mm的异型冷轧钢管，座面托瓦和底脚用厚2mm的钢板冲压制作。所有焊接部位采用二氧化碳保护焊接工艺，满焊，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。金属件全部采用静电亚光热固粉末喷塑（黑色），喷塑前对金属部件进行完整的除油、除锈、酸洗磷化处理，确保喷塑后五年内不出现反锈现象。

## (2)木制部分：

书写板采用16mm的国标优质三聚氰胺板。书写板面宽300mm。前排桌面宽350mm（其他要求同书写板），桌前挡板与桌面要求相同并高出桌面10mm，挡板总宽为600mm；二层搁板采用16mm的优质双贴三聚氰胺面，隔板宽200mm。书写板和搁板的全部侧面

均采用1.2mm的pvc热熔胶封边。

座面板尺寸为440（宽）mm×400（高）mm×10（厚）mm，靠背板尺寸为450（宽）mm×400（高）mm×10（厚）mm，均为双饰面优质多层桦木板。双饰面为可弯曲防火板，采用高频热压一次成型。胶合板单板为整张一级桦木板，无拼接、无裂缝、无孔洞。座板和背板周边罩清漆，边沿整齐平滑，层纹清楚。木制部分均为浅榉色。

## 3、其他要求：

座椅采用静音设计，弹簧必须经久耐用，翻起时无明显噪声。所有螺丝均应有防褪、防松动装置，不易被手工拆除。连接件安全牢固，耐冲击，抗震动。地面预埋的螺栓与座椅底脚连接后，要加防护盖并用胶塞密封，使之不易脱落。所有贴合面应在重压下进行，胶合要牢固、平整、均匀、无鼓胀。座椅安装要牢固、整齐、长期使用不摇晃。