

# 液环真空泵厂家 真空泵 淄博凯顺真空

产品名称	液环真空泵厂家 真空泵 淄博凯顺真空
公司名称	淄博凯顺真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区房镇工业园6号
联系电话	13705334723

## 产品详情

### sk水环式真空泵

SK型水环式真空泵启动：

长期停车的SK型水环式真空泵在开动以前，必用手转动数周，以证实泵内没有卡信或其它损坏现象。启动按以下顺序进行(参见设备说明图)。

- 1) 关闭进气管路上的闸阀4；
- 2) 启动电动机(从传动方向看，电机为顺时针方向旋转，右侧为吸气口，左侧为排气口)。SK型水环式真空泵为机械密封，应先给机械密封加水再起电动机；
- 3) 打开供水管上的阀门6或直接用自来水向SK型水环式真空泵供水并逐渐增加供水量，至供水量符合规定要求为止；
- 4) 当SK型水环式真空泵达极限真空或大压力时，液环真空泵厂家，打开进气管路上的闸阀2，泵开始正常工作；
- 5) 调整填料压盖，使水成滴往外滴为好；
- 6) 由阀门来调整气水分离器向SK型水环式真空泵供水量，以便在要求的技术条件下运转，使功率消耗小，达到性能指标，满足工作要求；
- 7) 调整供水管供给气水分离器的水量，以使用小的水耗量，保证SK型水环式真空泵内所要求的技术规范；
- 8) SK型水环式真空泵在极限压力下工作时，泵内可能由于物理作用而发生爆声，液环式真空泵厂家，但功率消耗并不增大，可将进气管路上的阀门打开，使之进入少量气体，爆声即行消失。如果爆声不消失，且功率消耗增大，则表明SK型水环式真空泵已发生故障，应停车检修。

## 2BV型水环式真空泵

### 2BV型水环式真空泵的概述：

2BV型水环式真空泵适用于抽除气体和水蒸气，吸气压力可以达到33mbar绝压(97%真空度)。当用变压器油作为工作液时（称为油环真空泵），吸气压力可达到6.7mbar绝压(99.3%真空度)，可以完全取代往复式真空泵。当液环真空泵在吸气压力接近极限真空下长期工作时，应联接气蚀保护管，以对泵进行保护并消除气蚀声。作为压缩机使用时，其压力大至0.26MPa(绝压)。作为压缩机使用时，随着排气压力的升高会造成2BV泵功率的加大，订货时应注明排气压力以选择适当的电机功率。

2BV型水环式真空泵作为新一代节能型产品，其以出色的性能及众多优点将取代同性能的SK、2SK系列水环真空泵及W、WY、WL系列往复真空泵。

2BV2-Ex、2BV6系列水环式真空泵/压缩机主要用于抽除性气体，及在各类易、易环境中工作，其性能参数与2BV2、2BV5系列相应型号相同。

2BV系列不锈钢真空泵可使用在各种耐腐蚀要求较高的场合及洁净度要求较高的场合。根据工况2BV系列不锈钢真空泵的全部过流部件：泵体、泵盖、圆盘、叶轮材质可选用SUS304（0Cr18Ni9）、SUS316（0Cr17Ni12Mo2）、SUS316L（00Cr17Ni14Mo2）等各类不锈钢材质，泵轴材质：2Cr13或0Cr18Ni12Mo2Ti

2BV型水环式真空泵机械密封采用进口产品，密封件可采用氟橡胶或聚四氟乙烯。

### 2BV型水环式真空泵的应用范围：

2BV水环式真空泵的主要应用领域真空过滤（化学制品过滤厂，化学制品处理厂，真空泵，铁矿厂，矿业，磷肥厂，造纸厂，家禽加工厂，选煤厂）蒸汽回收（蒸馏器，装卸站）水泵引水（自来水厂）冷凝器水箱补水（电站）真空蒸馏（牛奶厂，食品厂，化工厂，纸浆厂）烘干（化工、药制造业）真空消毒（医院，医务室，实验室）木材处理/干燥挤出成型（塑料行业）/实验室真空成型（塑料，聚乙烯，橡胶，轮胎等制造业）溶剂回收浸渍（食品加工，木器加工，纺织厂，胶合板厂，电线杆的制造等）土壤净化真空包装液体脱气（食品加工，水软化，瓶装厂）萃取压缩空气再生（纸浆，水环真空泵厂家，钢铁，汽车，玻璃，化工）制革食品加工（食品加工厂，牛奶厂）罐装

液环真空泵厂家-真空泵-淄博凯顺真空由淄博凯顺真空设备有限公司提供。淄博凯顺真空设备有限公司（[www.zibokaishun.com](http://www.zibokaishun.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。淄博凯顺真空——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市张店区房镇工业园6号，联系人：郭建。