

# 可挂网水上拦截浮体浮筒式拦污栅

产品名称	可挂网水上拦截浮体浮筒式拦污栅
公司名称	宁波千越科技有限公司
价格	125.00/个
规格参数	品牌:洁贝尔泰 型号:FT3080-4 产地:浙江宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号17-1室(注册地址)
联系电话	18858446250

## 产品详情

### 可挂网水上拦截浮体浮筒式拦污栅

当翻开和封闭本机的操作过程中,运营者不得分隔现场,发现马上封闭。

2,在手术前,闭嘴机中止全面的查看,个部位的润滑状况都不错,任何螺栓松动。1,电动葫芦提升机操作人员必需控制的构造,功能和操作方法,并具有必定的机械学识,为了确保正常工作的机器。

提升机荷载试验方法

5、闸门出厂前,为了使闸板、闸框贴合的更紧,安装后减少间隙,2米以上的闸门在上下横框上安装了压板卡铁,立框的斜铁上增加了顶丝。注意在间隙调整后,将卡铁和斜铁上的顶丝拆除,以使闸门启闭。

4、二期浇筑前,将闸门整体吊装就位后,找好前后、左右的正确位置,然后调整螺栓与工程配钢筋焊牢固。

3、闸门安装时应采用整体就位安装,禁止闸框、闸板分体安装,止闸框变形。

3、浇注混凝土时,流进闸板、闸框、斜铁、挡板间的灰浆应清除,以止灰浆凝固后影响闸门启闭。2、安装时,闸门整体竖入预留槽,在两边立框的下面垫上调整垫(严禁垫下横梁),两立框用手动葫芦和斜拉立稳,将闸门找直找平,各地脚孔内串上地脚螺栓,调节好闸门的位置,支好模板进行二期浇注。