

# 船行运河浮筒式水面拦截浮体

产品名称	船行运河浮筒式水面拦截浮体
公司名称	宁波千越科技有限公司
价格	145.00/个
规格参数	品牌:洁贝尔泰 型号:FT5080-6 产地:浙江宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号17-1室(注册地址)
联系电话	18858446250

## 产品详情

清理出门叶及附件的堆放场地。门槽孔口已设置安全围栏及盖板2、闸门锁锭装置可以投入使用。

门叶组装成，检查合格，门槽复测合格，记录，门槽内杂物及钢筋头等清理干净。启闭机闸门门叶安装前应具备的条件：

启闭设备内设有潮加热设备，止因积露而影响电气元件的触摸效果。启闭设备具有行程及转矩控制设备；作业时噪声小于45dB(A)。启闭设备具有手动/电动功能，当切换至手动时，其手动操作力应18.手电二用启闭设备护等应为IP5；

在调装作业前，应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮，传动滑轮等，确定安全，方可操作。钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中少需保留三圈。在作业时，不准有人跨越启闭机的钢丝绳经止出现意外。1工程施工单位，要将启闭机应安装在平整坚实、视野的地基之上，机身和地锚必须牢固。要求启闭机与导向滑轮中心线应垂直对正，启闭机距离滑轮一般应不小于十五米。