

# 钢化玻璃通风 智峰 多种

产品名称	钢化玻璃通风 智峰 多种
公司名称	淮安市双丰教学用品有限公司
价格	30200.00/台
规格参数	品牌:智峰 型号:多种 气流方向:离心风机
公司地址	中国 江苏 淮安市 楚州区施河工业圆区
联系电话	86-0517-5661879

## 产品详情

品牌	智峰	型号	多种
气流方向	离心风机	材质	玻璃钢风机
风机压力	低压风机	类型	抽风机
性能	低噪音风机	用途	排烟风机

塑钢框架钢化玻璃台面通风化学实验室成套设备(56座)配置表(一)

项号	货物名称	总数量	参考品牌、型号 规格(mm)	技术参数及用
1	学生实验桌	14张	2800 × 600 × 780	<p>台面：采用12mm厚的钢化玻璃一体化台面、磨、耐热、耐烟酌、抗污。</p> <p>台身：主体采用双贴面优质高压三聚氰胺浸渍树脂板，利用热熔胶王，对板材截面进行封边、粘力强、形美观，经久耐用,永不脱胶。</p> <p>演示台：左侧为化验pvc水槽及高压铜质三聚氰胺板。</p> <p>塑钢框架：结构经钢架为支撑，坚固结实，结构灵活，调整性强，柜底悬离地面，便于地面清洁；柜架材料颜色有蓝、灰等多种塑钢结构。</p>
2	教师演示台	1张	2800 × 700 × 850	
3	电源总控台	1套	800 × 300 × 150	<p>漏电保护开关、工作指示灯、220v交流输出。直流稳压输出。额定电流8a(漏电自动保护)。直流稳压输出(漏电自动保护、自动复位)。教师能对实验室进行</p>

				学生供电控制电源：由教师控制学生实验台低
塑钢框架钢化玻璃台面通风化学实验室成套设备				
4	学生实验电源	28套	标准实验电源	电源安装在每两个学生的中间部位上，每两座市电220v到桌，内含六孔带安全门标准高压电
5	学生实验凳	56张	450mm高	abs凳面，三脚钢凳，焊接牢固，经久耐用，可
6	化验pvc-水槽（含教师台）	15个	410 × 300 × 200	高密度pvc水封式专用化验水槽，一体成型，具，防堵、防臭。
7	三联水嘴	15套	鹅颈型	纯铜质，聚碳酸酯化验水嘴，采用陶瓷芯片阀剂，牢固耐用。
8	实验台通风装置	29套	abs工程注塑	采用桌面吸风方式，伸缩吸风罩，360度旋转
9	通风化学实验室通风风机装置	1套	箱式变频6#带自动调速机。	选用经动平衡试验检测的离心式风机，电机功，在中控台由教师控制，风速风量无级可调，不超过55db。
10	风机控制	1套		内装进口变频器一台，风机控制采用可调速系能耗和噪音
废气排放低于国家标准gb16				
塑钢框架钢化玻璃台面通风化学实验室成套设备				
11	风量控制器	1套		pvc-u工程注塑（分布风量）
12	风机接头	2个		pvc-u材料（进出口）
13	阻尼减振器	1套		可以使风机在工作时，降低对地面的震音。
14	通风机弯头	2个		pvc-u材料（6#）
15	室内外通风管道	1套		实验室的外通风管道出口要求用pvc-u材料（200mm圆管）直通到楼顶上，安装排风
16	室内地下部分通风管道	1套		pvc-u(国标 160-110)
17	通风化学实验室排水系统	1套	排水 50mm	排水管选用加厚 50mmpvc塑料管为主要材料安装在地下，给、排水顺畅，不易堵塞，便于水处理池进行中和处理，然后再排放。符合国
18	通风化学实验室供水系统	1套	给水 25mm 20mm	在业主指定处设有给水控制器对全室供水系统c-u管。
19	通风化学实验室铺设线管及电器布线材料	1套		1、采用 25mm， 20mm优质pvc-u国标管预先埋地，耐压500v；220v市电采用2 2、市电220v安装到桌。
总金额（人民币大写）：（ ¥ ：元）				

备注：1、上表价格为出厂价（不含货物税收、货物运费、安装工人吃住和往返车费在内）

2、上表出厂价格随市场原材料的增减同样进行增减

欢迎前来选购洽谈，

