

35KW柴油发电机野外用

产品名称	35KW柴油发电机野外用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO38000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

35KW柴油发电机野外用大泽静音柴油发电机组中的机一般为四冲程、水冷、中高速内燃机。燃用不可循环的或在中参加可循环能源如乙醇、生物、压缩天然气（CNG）和液化石油气（LPG）等以节省能源和保护环境。机燃烧后的排放物主要为NO_x、CO、HC、PM（颗粒），污染环境，而且排气噪声较大。35KW柴油发电机野外用静音柴油发电机组尽管如此，发电机组与水力、风力、太阳能等可循环能源发电以及核能、火力发电相比较，具有非常明显的优势；发电机组的建设与发电的综合成本是低的。

静音柴油发电机组及其配套设备的结构特点

机组为室内安装。

机组应有减震措施。

母线采用铜母线。

由供方提供其供货范围内设备之间信号控制、动力电缆。

发电机绝缘为H级，防护等级为IP32。

发动机缸体为分体设计，不需安装检修起吊设施

油箱出油口要高于发动进油口0.1-0.6m，油箱离机组水平距离不超过15m。

型 号： TO38000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 35KW
- 2.备用功率： 36KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.调速方式： 机械调速
- 2.发动机型号： TOYO3800
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业
- 11.曲轴专项： 逆时针
- 12.油箱容量： 50L
- 13.过载能力%： 100

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有

- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 610/680kg
- 10.外形尺寸： 1450*865*1205MM（带轮子）

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包