

双人课桌椅（经久耐用美观大方）

产品名称	双人课桌椅（经久耐用美观大方）
公司名称	淮安市双丰教学用品有限公司
价格	155.00/套
规格参数	品牌:双丰 材质:实木 可否定做:不可以
公司地址	中国 江苏 淮安市 楚州区施河工业圆区
联系电话	86-0517-5661879

产品详情

品牌	双丰	材质	实木
可否定做	不可以	型号	SF-KZYSR2-2
规格	1200X400X760	适用对象	学生
适用场合	学校	种类	课桌

样品性能特点

一、双人升降课桌

整体规格1200×400×（490-760）mm，钢木结构，双人升降课桌，最低490mm，最高760mm。

桌面规格1200×400mm，桌面采用16mm厚多层板（九层），桌斗采用1mm钢板，弯曲成型，正面采用卷边处理，设有加强部分，中间设隔板，双侧设挂钩。桌侧板采用1.2mm厚一次冲压成型的钢板，边沿及中间进行加强处理。桌腿、桌撑采用30×60mm的椭圆形管，壁厚1.2mm。所有钢质材料表层均采用酸洗、磷化、喷塑处理，涂层均匀牢固，无流挂。升降管与立腿配合紧密，升降螺丝中间加垫片，封头及脚垫采用pp工程塑料，用铆钉加固，防止脱落。

二、升降凳

整体规格350×250×（270-440）mm，钢木结构，可升降。

凳面规格350×250mm，凳面采用16mm厚多层板（九层），侧板采用1.2mm厚一次冲压成型的钢板，边沿及中间进行加强处理。凳腿、凳撑采用20×40mm的椭圆形管，壁厚1.2mm。所有钢质材料表层均采用

酸洗、磷化、喷塑处理，涂层均匀牢固，无流挂。升降管与立腿配合紧密，升降螺丝中间加垫片，封头及脚垫采用pp工程塑料，用铆钉加固，防止脱落。

材料、工艺、漆膜性能、力学性能、安全卫生等方面均达到国家相关标准。

：2010年7月18日

二、技术要求：

2.1学生课桌椅为钢木结构。课、椅面板、椅背板材质为多层胶合板，表面贴制0.6mm防火贴面，桌面厚不小于16mm，椅面厚不小于9mm；课桌、椅腿部件材质为：40×20×1.2（mm）优质方钢管；课桌斗部件、课椅侧板部件材质为：1mm厚冷轨钢板；课椅背支架材质为：19×1.2（mm）优质圆钢管；课桌、椅脚套材质为：40×20×4（mm）塑胶。

2.2尺寸公差

2.2.1尺寸公差应符合国标gb/t3926-2002

2.3产品结构及各部件的要求见所附效果图。

2.4工艺要求

2.4.1课桌、椅外露部位不应有毛刺及尖锐的棱角。

2.4.2课桌椅的金属部件要求经除油、酸洗、磷化、静电喷塑；五金件配件要求作防锈蚀处理。

2.4.3椅背支架管上部为圆弧过渡，弯曲半径约54mm左右。

2.4.4课桌、椅腿部件采用二氧化碳保护焊工艺，要求焊点光滑、牢固，无漏焊、焊瘤、裂缝、烧穿等现象。

2.5功能及力学性能要求

2.5.1课桌椅可根据需要进行升降调节；课桌调节幅度为：120mm，每30mm一档，计五档；课椅调节幅度为：80mm，每20mm一档，计五档。中标厂商须根据各项目学校要求，调节课桌椅高度。

2.5.2课桌桌斗开口的高度不小于180mm，桌斗侧板应有书包或物品挂钩，钩端不超出桌侧缘之外。

2.5.3课桌椅零、部件不允许出现断裂或劈裂。

2.5.4课桌椅任何零、部件不允许出现严重影响使用功能的磨损或变形。

2.5.5课桌椅高度调节螺栓操作灵便。课桌椅着地平稳，不易倾翻。

我公司专业生产剧场座椅、课桌椅、学生餐桌，设计新颖别致、美观大方、款式繁多、质量出众、价格合理、服务周到，欢迎广大新老客户选购！