

GPZ(II)盆式橡胶支座价格

产品名称	GPZ(II)盆式橡胶支座价格
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

GPZ(II)盆式橡胶支座价格

GPZ(II) 12.5盆式支座设计考虑因素：1.目前，常用的GPZ(II) 12.5盆式支座种类繁多，因桥梁强度、设计荷载等级、桥面连续情况、桥梁纵横向坡度、气候和条件、结构形式等因素的不同可采用不同形式，设计者只有很好地了解GPZ(II) 12.5盆式支座准确的设计参数，才能选取合适的支座，才能既做到设计合理，同时又满足GPZ(II) 12.5盆式支座的设计功能要求。GPZ(II) 12.5盆式支座的设计依据根据其功能确定。2.首先必须详细计算支座的反力、位移和转角。为了正确地选择GPZ(II) 12.5盆式支座的形式和种类，需根据不同结构的桥梁计算出其反力、位移和转角。桥梁结构除有竖向反力外，还有纵向、横向水平力，这些反力和水平力以及位移和转角将进行不利组合，以确定的支座设计和参数的选用。

GPZ(II)盆式橡胶支座价格, GPZ(KZ)盆式橡胶支座验收与安装 抗拉强度不低于母材。橡胶止水带的两种接口方式冷接法和热接法在地下室或高层建筑防水处使用钢边橡胶止水带产品的种类同时也较多,一般来说,采用冷接法一般应用于施工场所存在易燃易爆等物品时,一般采用冷接,冷接就是将两接头胶梗削平。打毛。再涂以薄层胶粘剂,晾干后再涂一层,晾干后及时将两接头放置在预置进行胶粘。并进行加压,待。其冷接或热接强度均大于产品的本体,能工程止水需要。如果止水带采取热熔的方法进行相关处理就是热接法,对于橡胶止水产品的连接要求很高。有十字连接,有丁字连接这都是由我们带上的热融设备在现场连接,具体的参数由我们厂家提供。支座验收：抗震型盆式橡胶支座应按中华人民共和国***行业标准要求进行验收。支座各部件如钢件、橡胶、聚四氟乙烯板、不锈钢滑板等其材质必须符合标准要求。支座外观质量和部件之间的配合公差应符合标准和设计图纸要求,尤其应注意聚四氟乙烯板与中间钢板凹槽、密封圈与盆环及橡胶板与钢盆之间的配合公差,还应对不锈钢滑板和聚四氟乙烯滑板的外观质量进行检查,并根据厂方装箱清单对配件如地脚螺栓、底柱、垫圈等进行验收。整体支座力学性能试验可按标准规定方法进行。检测项目包括支座竖向压缩变形和盆环径向变形。标准要求在设计荷载作用下支座竖向压缩变形不得大于支座总高的2%,盆环上口径向变形不得大于盆环外径的0.5‰,支座残余变形不得超过总变形量的5%。测试实体支座摩阻系数选用支座承载力不大于2MN的活动支座或试件代替。GPZ(II)盆式橡胶支座价格,产品已发往南宁、九江、抚州、宜春、重庆、长沙、常德、恩施、孝感、黄石、黄冈、随州、邵阳、郴州、永州、岳阳、衡阳、怀化、娄底、上饶、吉安、昆明、汉中、临夏、陇南、天水、白银、洛阳、漯河、鹤壁、宿迁、徐州、南通、镇江等地。