批发供应高低频无极灯设备、无极灯及其材料

产品名称	批发供应高低频无极灯设备、无极灯及其材料
公司名称	佛山市顺德区勒流鹏辰电光源经营部
价格	350.00/套
规格参数	品牌:鹏辰 型号:泡形、矩形、环形 额定功率:23~300w（W）
公司地址	佛山市顺德区勒流新兴路21号
联系电话	86 0757 86001141

产品详情

品牌	鹏辰	型号	泡形、矩形、环形
额定功率	23~300w（W）	灯头型号	E40
额定电压	220（V）		

批发供应高低频无极灯设备、无极灯及其制灯材料,

纳米电磁灯使用说明书

尊敬的用户：

感谢你选用纳米三基色电磁灯。

一、用途

纳米电磁灯是一种新型的绿色照明光源，可方便替代高压钠灯、高压汞灯、金卤灯、荧光灯、白炽灯等；广泛用于隧道、公路、桥梁、高大厂房、广场、大型商场、车站、停车场、矿场、公园等。

二、特点

纳米电磁灯的结构紧凑，安全可靠，引领照明行业的潮流；它具有长寿命、高光效、高显色、高功率因数、高可靠性、低温瞬时启动、低谐波含量等优点。在相同照明效果时的用电量仅为白炽灯的12~15%左右，是推广绿色照明工程的首选光源。

三、主要技术参数

电源电压	功率	光效	色温	显色指数	平均寿命	功率因数	

v/hz	（w）	lm/w	k	ra	h	λ	
165~250v/50hz	40~300w可选	70~85	2700~6500可选	≥80	60000	≥0.99	

四、使用注意事项

1、安装及调换灯时，请先关闭电源，依次打开灯具，以保证人身安全。

2、纳米电磁灯的使用环境温度为-25~50度，是不否在密封灯具中使用，根据用户要求特殊制作，通常采用密封灯具且配套使用。

3、纳米电磁灯通电正常亮以后，其灯具内的温度相对较高，请勿断电后立即去触摸灯管，以防烫伤。

4、当发现光管工作异常（自熄、闪烁）请检查灯与接线柱子的接触性能是否良好，若无问题，请更换另一套灯。

5、通常纳米电磁灯都会大于25w，每路开关控制一般不超过2kw，其开关数量根据您所选的功率分别进行控制。

6、纳米电磁灯通常为配套灯具销售，其引出线通常为白、黑、黄绿线，分别接入火线、零线、地线。若无引线接出，请按电器（电子镇流器）的标示接线。

佛山市鹏辰电光源

电话：0757-86360315

18925912917