

# MI2170安规测试仪

产品名称	MI2170安规测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美翠 型号:MI2170安规测试仪 型号:MI2170
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

MI2170安规测试仪

机器、开关柜、控制柜及便携式电气装置

安全测试的全面解决方案

### 技术参数

功能	量程	精度	MI2170	MI2171
耐受电压测试 2500 VAC/250 VA	0-3000V	$\pm (5\%+5\text{位})$		
跳闸电流/时间	2、5、10、100mA/<30 ms			
耐受电压测试 1000 VAC/500 VA	0-1500V	$\pm (5\%+5\text{位})$		
绝缘电阻测试 500 VDC (Hi和Lo接线端)	5、10、20、50、100、500 mA/<30 ms 0-19.99 M	$\pm (5\%+5\text{位})$		
测试电流	较小1 mA , 500k 时			
主要应用：机器、开关柜测试				
电压降测试/连续性测试 10 A ( * )	0-11.99 V	$\pm (5\%+5\text{位})$		
( Hi和Lo接线端 )	0-1.999	$\pm (5\%+5\text{位})$		

主要应用：机器测试	>10A , R<330m 时
放电时间测试60V , 120V ( Hi和Lo接线端)	0-9.9s ± ( 5%+3位)
输入电阻	48 M
电压测量	0-450 V TRMS ± ( 2%+3位)
功能测试	0-15.99 A ± ( 5%+3位)
连续性测试10 A ( * ) ( shuko插头)	0-1.999
主要应用：装置测试	
连续性测试200 mA	0-19.99 ± ( 5%+5位)
绝缘电阻测试500 VDC ( shuko插头)	>200 mA
替换泄漏电流	
开路电压	
40 V	
触摸泄漏电流	0-1.99mA ± ( 5%+5位)
探头电阻	1.8 k
差分泄漏电流	0-19.99 mA ± ( 5%+5位)

( \* ) 自动测试

#### 一般技术参数

电源	230 VAC ( 可选110V )
存储器	50个测试点
防护等级	IP 54 ( 封闭式外壳 )
防护类型	I
污染类别	2
过电压类别	Cat III 300V
测试导线补偿	
尺寸 ( wxhxl )	345 x 160 x 335mm
重量 ( 无附件 )	9.5 kg
标准套件	MI 2170 MI2 171

- 仪表	- PC SW
- 高压测试导线	
- 测试导线（黑），2米	Multi Link ,
	RS 232电缆
- 测试导线（红），2米	- 附件保护包
- 测针（黑）	- 仪表手册
- 测针（红）	- 生产校验数据
- 鳄鱼夹（黑）	- 一致性声明
- 鳄鱼夹（红）	- 保修声明