

马鞍山成型塑料管 成型塑料管报价 常州市后天环保

产品名称	马鞍山成型塑料管 成型塑料管报价 常州市后天环保
公司名称	常州市后天环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市雪堰光电路19号
联系电话	13861232371

产品详情

聚丙烯管性能及特点：

- 1、PP管无毒、无锈蚀、不结垢，符合QB1929-93给水标准及HG20539-92标准。
- 2、PP管耐高温，管道输送的水温可达90-100 。
- 3、PP管采用热熔连接技术，成型塑料管价格，管材及管件同质熔化为一体，没有可拆卸的卡套或压式接头，安全可靠、永不渗漏。
- 4、PP管重量轻，比重仅为钢管的八分之一，易于安装、搬运及连接，节省劳动力成本。
- 5、PP管耐腐蚀，可有效防止水或化学物质中的离子对管道内、外腐蚀作用。
- 6、PP管内壁光滑，系统压力损失小，水流速度快。
- 7、PP管产品色彩柔和，成型塑料管报价，颜色多样，可满足各种场合的需求。
- 8、PP管广泛应用于城镇供水；食品、化工领域；矿砂、泥浆输送；置换水泥管、铸铁管和钢管。

pp管材的主要性能特点

保温节能。pp管材材导热系数为0.21 W/(m.K)，仅为钢管的1/200，一般情况，下需保温用于热水管道时保温节能效果明显;在温度变化时产生的膨胀力也较小，成型塑料管厂家，适合嵌墙和地坪面层内的直埋暗敷。

pp管材不足之处:a、刚性和抗冲击性能比金属管道差,马鞍山成型塑料管,所以在贮运、施工过程中很容易受损。b、pp管材线膨胀系数较大,为 $0.14 \text{ mm}/(\text{m}\cdot\text{K}) \sim 0.16(\text{m}\cdot\text{K})$,宜采用暗敷,在明装或非直埋暗敷布置时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。

pp管是为适应市场需求,引进国际先进技术,应用先进的消音技术开发的一种新型建筑排水用管材管件,其特性为: 1.优越的静音: 2.优异的耐高温性:可以耐受95度的热水。
3.环保性强:产品的无毒性能避免环境污染。
4.超强的耐化学腐蚀性:管材内层能耐酸可达PH2、耐碱可达PH12。可排放PH2-PH12的液体。
5.良好的抗冲击性能:坚硬的外层不仅保护着中层结构,而且确保管材具有良好的抗冲击性能。 6.先进的柔性连接:拆装方便,不受安装环境限制,降低安装费用。水密性和自调节性能好,无须使用伸缩节,可在节省管件的同时,避免水流冲击管壁时声音向下一个管件传递。

马鞍山成型塑料管-成型塑料管报价-常州市后天环保(推荐商家)由常州市后天环保科技有限公司提供。常州市后天环保科技有限公司(czhoutian2019.tz1288.com)是一家从事“活性炭塔,PP成型风阀,PP洗涤塔”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“常州市后天环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使常州市后天环保在废气处理设备中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!